



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:
Sviluppo, produzione e commercializzazione
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:
Development, manufacture and trade of technical
fabrics made of fiberglass and of other fibers

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DOP n. 1 - 0148A14 - v.01

CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE - 0148A14
ARTICOLO	0148A14
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 040016-01-0404
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 18/1026
FABBRICANTE	GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)

IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci		
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia	4,5 x 3,5 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	5,9 x 4,0 mm ± 5 %	
% COPERTURA DELLA RETE	34 % ± 5 %		
PESO	Rete greggia	120 g/m² ± 5 %	
	Rete apprettata	148 g/m² ± 5 %	
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.		
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.		
VALORE DEL PCS	N.A.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		81,1 % ± 3
	Appretto antialcalino		18,9 % ± 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura	Allungamento
	ordito	Valore medio 40 N/mm	5,0 % ± 1
	trama	Valore medio 35 N/mm	4,5 % ± 1
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
SPESSORE	0,30 ± 0,1 mm		

NOTE

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

Direttore Tecnico