



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:  
Sviluppo, produzione e commercializzazione  
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:  
Development, manufacture and trade of technical  
fabrics made of fiberglass and of other fibers

<b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b>	<b>DOP n. 1 - 0148R-A - v.02</b>
<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO</b>	<b>CE - 0148R-A</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>0148R-A</b>
<b>DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA</b>	<b>EAD 040016-01-0404</b>
<b>VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA</b>	<b>ETA 18/1026</b>
<b>FABBRICANTE</b>	<b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b>
<b>ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA</b>	<b>ITC/CNR</b>
<b>NOTIFIED BODY</b>	<b>ITC/CNR n° 0970</b>
<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE</b>	<b>SISTEMA 2+</b>

<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)</b>			
<b>IMPIEGO PREVISTO</b>	Armatura porta intonaci		
<b>LARGHEZZA MAGLIA</b>	Luce maglia	4,5 x 3,5 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	5,9 x 4,0 mm ± 5 %	
<b>% COPERTURA DELLA RETE</b>	34 % ± 5 %		
<b>PESO</b>	Rete greggia	120 g/m² ± 5 %	
	Rete apprettata	148 g/m² ± 5 %	
<b>CLASSE REAZIONE AL FUOCO</b>	N.A.		
<b>RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE</b>	N.A.		
<b>VALORE DEL PCS</b>	N.A.		
<b>COMPOSIZIONE</b>	Fibra di vetro	81,1 % ± 3	
	Appretto antialcalino	18,9 % ± 3	
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA</b>	<b>Carico di Rottura</b>		<b>Allungamento</b>
	ordito	Valore medio 40 N/mm	5,0 % ± 1
	trama	Valore medio 35 N/mm	4,5 % ± 1
<b>DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI</b>	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
<b>SPESSORE</b>	0,30 ± 0,1 mm		

**NOTE**

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022 Direttore Tecnico 

