



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:  
Sviluppo, produzione e commercializzazione  
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:  
Development, manufacture and trade of technical  
fabrics made of fiberglass and of other fibers

<b>LEISTUNGSERKLÄRUNG</b>	<b>DOP n. 1 - 0148R-A - v.02</b>
<b>ALLGEMEINE PRODUKTBEZEICHNUNG - TYP</b>	<b>CE - 0148R-A</b>
<b>ARTIKEL</b>	<b>0148R-A</b>
<b>DOKUMENT ZUR EUROPÄISCHEN BEWERTUNG</b>	<b>EAD 040016-01-0404</b>
<b>TECHNISCHE EUROPÄISCHEN BEWERTUNG</b>	<b>ETA 18/1026</b>
<b>HERSTELLER</b>	<b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b>
<b>TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE</b>	<b>ITC/CNR</b>
<b>BENANNT STELLE</b>	<b>ITC/CNR n° 0970</b>
<b>SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND KONTROLLE DER BESTÄNDIGKEIT DER LEISTUNGEN DES BAUPRODUKTS</b>	<b>SYSTEM 2+</b>

#### TECHNISCHE DATEN (EAD 040016-01-0404)

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Armierungsgewebe für Aussenputz		
<b>MASCHENWEITE</b>	Maschenweite	4,5 x 3,5 mm ± 5 %	
	Mitte Faden / Mitte Faden	5,9 x 4,0 mm ± 5 %	
<b>% NETZABDECKUNG</b>	34 % ± 5 %		
<b>GEWICHT</b>	Rohgewebe	120 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
	Appretiertes Gewebe	148 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
<b>KLASSIFIZIERUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT</b>	N.A.		
<b>FREISETZEN GEFÄHRLICHER STOFFE</b>	N.A.		
<b>WERT DER PCS</b>	N.A.		
<b>ROHGEWEBE</b>	Glasfaser		81,1 % ± 3
	Appretur alkalibeständig		18,9 % ± 3
<b>REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG</b>		<b>Reissfestigkeit</b>	<b>Bruchdehnung</b>
	Kette	Mittelwert 40 N/mm	5,0 % ± 1
	Schuss	Mittelwert 35 N/mm	4,5 % ± 1
<b>NACH DER ALTERUNG MIT ALKALI</b>	Kette	≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 %	
	Schuss	≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 %	
<b>DICKE</b>	0,30 ± 0,1 mm		

#### ANMERKUNGEN

Bei einer Bestellung sollte der Kunde das Ausgabedatum der Leistungserstellung mitteilen, um die Aktualisierung überprüfen zu können.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Verantwortlichkeitserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Calolziocorte, 15/07/2022

Technischer Leiter