



AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =

OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:  
Sviluppo, produzione e commercializzazione  
di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =

OBJECT OF CERTIFICATION:  
Development, manufacture and trade of technical  
fabrics made of fiberglass and of other fibers

|                                                                                                       |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b>                                                                   | <b>DOP n. 1 - 0155R-A - v.02</b>                                                                |
| <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO</b>                                            | <b>CE - 0155R-A</b>                                                                             |
| <b>ARTICOLO</b>                                                                                       | <b>0155R-A</b>                                                                                  |
| <b>DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA</b>                                                           | <b>EAD 040016-01-0404</b>                                                                       |
| <b>VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA</b>                                                                    | <b>ETA 18/1026</b>                                                                              |
| <b>FABBRICANTE</b>                                                                                    | <b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.)<br/>Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b> |
| <b>ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA</b>                                                               | <b>ITC/CNR</b>                                                                                  |
| <b>NOTIFIED BODY</b>                                                                                  | <b>ITC/CNR n° 0970</b>                                                                          |
| <b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE</b> | <b>SISTEMA 2+</b>                                                                               |

| DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)                                                                                                      |                         |                            |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| IMPIEGO PREVISTO                                                                                                                                            | Armatura porta intonaci |                            |              |
| LARGHEZZA MAGLIA                                                                                                                                            | Luce maglia             | 6,5 x 6,5 mm ± 5 %         |              |
|                                                                                                                                                             | Interasse di ogni filo  | 8,0 x 7,1 mm ± 5 %         |              |
| % COPERTURA DELLA RETE                                                                                                                                      | 29 % ± 5 %              |                            |              |
| PESO                                                                                                                                                        | Rete greggia            | 120 g/m² ± 5 %             |              |
|                                                                                                                                                             | Rete apprettata         | 150 g/m² ± 5 %             |              |
| CLASSE REAZIONE AL FUOCO                                                                                                                                    | N.A.                    |                            |              |
| RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE                                                                                                                                | N.A.                    |                            |              |
| VALORE DEL PCS                                                                                                                                              | N.A.                    |                            |              |
| COMPOSIZIONE                                                                                                                                                | Fibra di vetro          |                            | 80,0 % ± 3   |
|                                                                                                                                                             | Appretto antialcalino   |                            | 20,0 % ± 3   |
| RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA                                                                                                              |                         | Carico di Rottura          | Allungamento |
|                                                                                                                                                             | ordito                  | Valore medio 35 N/mm       | 4,5 % ± 1    |
|                                                                                                                                                             | trama                   | Valore medio 41 N/mm       | 5,0 % ± 1    |
| DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI                                                                                                                             | ordito                  | ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 % |              |
|                                                                                                                                                             | trama                   | ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 % |              |
| SPESSORE                                                                                                                                                    | 0,40 ± 0,1 mm           |                            |              |
| NOTE                                                                                                                                                        |                         |                            |              |
| E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento. |                         |                            |              |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.  
La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011,  
sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

Direttore Tecnico

