



AZIENDA CON SISTEMA  
 DI GESTIONE QUALITÀ  
 CERTIFICATO DA DNV GL  
 = ISO 9001 =  
 OGGETTO DELLA CERTIFICAZIONE:  
 Sviluppo, produzione e commercializzazione  
 di tessuti tecnici in fibra di vetro e in altre fibre

COMPANY WITH  
 QUALITY SYSTEM  
 CERTIFIED BY DNV GL  
 = ISO 9001 =  
 OBJECT OF CERTIFICATION:  
 Development, manufacture and trade of technical  
 fabrics made of fiberglass and of other fibers

<b>LEISTUNGSERKLÄRUNG</b>	<b>DOP n. 1 - 1217-A - v.02</b>
<b>ALLGEMEINE PRODUKTBEZEICHNUNG - TYP</b>	<b>CE - 1217-A</b>
<b>ARTIKEL</b>	<b>1217-A</b>
<b>DOKUMENT ZUR EUROPÄISCHEN BEWERTUNG</b>	<b>EAD 040016-01-0404</b>
<b>TECHNISCHE EUROPÄISCHEN BEWERTUNG</b>	<b>ETA 18/1026</b>
<b>HERSTELLER</b>	<b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b>
<b>TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE</b>	<b>ITC/CNR</b>
<b>BENANNTE STELLE</b>	<b>ITC/CNR n° 0970</b>
<b>SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND KONTROLLE DER BESTÄNDIGKEIT DER LEISTUNGEN DES BAUPRODUKTS</b>	<b>SYSTEM 2+</b>

<b>TECHNISCHE DATEN (EAD 040016-01-0404)</b>			
<b>ANWENDUNGSBEREICH</b>	Armierungsgewebe für Aussenputz		
<b>MASCHENWEITE</b>	Maschenweite	35,0 x 30,0 mm ± 5 %	
	Mitte Faden / Mitte Faden	40,0 x 33,0 mm ± 5 %	
<b>% NETZABDECKUNG</b>	21 % ± 5 %		
<b>GEWICHT</b>	Rohgewebe	109 g/m² ± 10 %	
	Appretiertes Gewebe	134 g/m² ± 10 %	
<b>KLASSIFIZIERUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT</b>	N.A.		
<b>FREISETZEN GEFÄHRLICHER STOFFE</b>	N.A.		
<b>WERT DER PCS</b>	N.A.		
<b>ROHGEWEBE</b>	Glasfaser	81 % ± 3	
	Appretur alkalibeständig	19 % ± 3	
<b>REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG</b>	<b>Reissfestigkeit</b>		<b>Bruchdehnung</b>
	Kette	Mittelwert 30 kN/m	4,0 % ± 1
	Schuss	Mittelwert 30 kN/m	5,5 % ± 1
<b>NACH DER ALTERUNG MIT ALKALI</b>	Kette	≥ 20 kN/m und Rückstand ≥ 50 %	
	Schuss	≥ 20 kN/m und Rückstand ≥ 50 %	
<b>DICKE</b>	1,40 ± 0,1 mm		

**ANMERKUNGEN**

Bei einer Bestellung sollte der Kunde das Ausgabedatum der Leistungserstellung mitteilen, um die Aktualisierung überprüfen zu können.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Verantwortlichkeitserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Calolziocorte, 15/07/2022 Technischer Leiter 

