



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter

Via Gavazzi, 3

23801 Calolziocorte (LC), Italia

Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004

info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001•ISO 50001

MODALITÀ DI POSA IN OPERA GAVATEX on 3Demand

AVVERTENZE

Controllare il prodotto prima dell'applicazione, eventuali difetti dovranno essere tempestivamente segnalati mentre la continuazione dei lavori di posa implica l'accettazione del prodotto.

Sulle superfici adiacenti utilizzare esclusivamente prodotti con il medesimo numero di lotto stampato sulla confezione.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Le superfici devono essere asciutte, pulite e stabili. Rimuovere vecchie tappezzerie che potrebbero distaccarsi.

Per superfici particolarmente assorbenti, dare una mano di fondo con adesivo GAVADES diluito con il 50%-70% d'acqua

INCOLLAGGIO:

Preparare i teli di tessuto abbondando sempre di 5-10 cm. rispetto all'altezza della parete.

Per ottenere la Classe B-s1,d0 di reazione al fuoco:

Stendere uniformemente con rullo **GAVADES** diluito con il 10% d'acqua.

Per un migliore effetto estetico, applicare sul tessuto asciutto una seconda mano di adesivo GAVADES diluito con il 30% d'acqua. Consumi 200-350 g/m²

Per ottenere la Classe A1 di reazione al fuoco:

Miscelare il collante cementizio **KERABOND bianco** – Mapei con il 35% di acqua, fino ad ottenere unimpasto omogeneo aiutandosi con agitatore per evitare la formazione di grumi.

Lasciare riposare per 5-10 minuti e mescolare nuovamente, quindi stenderlo uniformemente con spatoladentata (fine o media, dente dal n°2 al n°4).

Consumi 1100 g/m² ±10%

Applicare il tessuto e pressare con una spatola dal centro verso i bordi per espellere eventuali bolle d'ariae per garantire una perfetta aderenza. Accostare i teli senza sovrapposizione. Rifilare con taglierino il tessuto eccedente.

FINITURA E TINTEGGIATURA:

Lasciare asciugare e procedere con rullo alla tinteggiatura della prima e seconda mano. È consigliabile usare pitture acriliche lavabili oppure smalti all'acqua lucidi od opachi.

Opportune scelte cromatiche e diverse tecniche di finitura, offrono un'ampia gamma di effetti decorativiche ben si armonizzano in qualsiasi ambientazione.

Sede legale / Registered Office: Viale Elvezia, 12 - 20154 Milano - Italia | Cap.Soc. € 12.300.000 i.v. | Reg. Imp. (MI) | C.F. / P.I. IT 02672970130 | REA MI 1892085

Uff. Comm. Italia / Italy Sales Office:

Viale Elvezia, 12

20154 Milano

Tel. +39 02 313345

Polo Logistico / Main Warehouse:

Via Antonio Stoppani, 20

23801 Calolziocorte (LC)

Tel. +39 0341 634466

Stabilimenti Produttivi / Production Plants:

Via delle Industrie, 3

24034 Cisano Bergamasco (BG)

Tel. +39 035 4364072

Via Monte Cervino, 66

20862 Arcore (MB)

Tel. +39 039 6014474