



Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO B0130-A

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN 1049-2)	Senso ordito	16 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	4 ± 0,5 fili al dm
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 25 x 25 mm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	112 g/m ² ± 10 %
	Rete apprettata	137 g/m ² ± 10 %

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

COMPOSIZIONE	Fibra di Basalto	ca. 82 %	
	Appretto antialcalino	ca. 18 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	Carico di Rottura	Allungamento	
	ordito	Valore medio 40 kN/m	5,5 % ± 1
	trama	Valore medio 30 kN/m	4,5 % ± 1

NOTE

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto.
A richiesta ne può essere fornita copia.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

Versione 0 del 13/06/2023

TECHNICAL MNG Firmata sull'originale

