



Sede centrale / Headquarter  
Via Gavazzi, 3  
23801 Calolziocorte (LC), Italia  
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004  
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

|   |   |
|---|---|
| <b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b>   | <b>DOP n. 1 - 0158-A - v.02</b>   |
| <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO</b>  | <b>CE - 0158-A</b>  |
| <b>ARTICOLO</b>   | <b>0158-A</b>   |
| <b>DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA</b>   | <b>EAD 040016-01-0404</b>   |
| <b>VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA</b>  | <b>ETA 18/1026</b>  |
| <b>FABBRICANTE</b>  | <b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.)<br/>Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b> |
| <b>ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA</b>   | <b>ITC/CNR</b>  |
| <b>NOTIFIED BODY</b>  | <b>ITC/CNR n° 0970</b>  |
| <b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE</b> | <b>SISTEMA 2+</b>   |

| DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404) |                          |                            |                     |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>IMPIEGO PREVISTO</b>                                | Armatura porta intonaci  |                            |                     |
| <b>LARGHEZZA MAGLIA</b>                                | Luce maglia              | 8,2 x 9,3 mm ± 5 %         |                     |
|  | Interasse di ogni filo   | 10,0 x 10,0 mm ± 5 %       |                     |
| <b>% COPERTURA DELLA RETE</b>                          | 24 % ± 5 %               |                            |                     |
| <b>PESO</b>  | Rete greggia             | 115 g/m <sup>2</sup> ± 5 % |                     |
|  | Rete apprettata          | 140 g/m <sup>2</sup> ± 5 % |                     |
| <b>CLASSE REAZIONE AL FUOCO</b>                        | N.A.                     |                            |                     |
| <b>RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE</b>                    | N.A.                     |                            |                     |
| <b>VALORE DEL PCS</b>                                  | N.A.                     |                            |                     |
| <b>COMPOSIZIONE</b>                                    | Fibra di vetro           | 82,2 % ± 3                 |                     |
|  | Appretto antialcalino    | 17,8 % ± 3                 |                     |
| <b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA</b>  | <b>Carico di Rottura</b> |                            | <b>Allungamento</b> |
|  | ordito                   | Valore medio 35 N/mm       | 5,0 % ± 1           |
|  | trama                    | Valore medio 40 N/mm       | 5,0 % ± 1           |
|  |                          |                            |                     |
| <b>DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI</b>                 | ordito                   | ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 % |                     |
|  | trama                    | ≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 % |                     |
| <b>SPESSORE</b>  | 0,50 ± 0,1 mm            |                            |                     |

**NOTE**

E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

**Direttore Tecnico** Firmata sull'originale

