



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter  
Via Gavazzi, 3  
23801 Calolziocorte (LC), Italia  
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004  
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001-ISO 50001

<b>DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE</b>	<b>DOP n. 1 - 0370-A - v.02</b>
<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO</b>	<b>CE - 0370-A</b>
<b>ARTICOLO</b>	<b>0370-A</b>
<b>DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA</b>	<b>EAD 040016-01-0404</b>
<b>VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA</b>	<b>ETA 18/1026</b>
<b>FABBRICANTE</b>	<b>GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy</b>
<b>ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA</b>	<b>ITC/CNR</b>
<b>NOTIFIED BODY</b>	<b>ITC/CNR n° 0970</b>
<b>SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE</b>	<b>SISTEMA 2+</b>

<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)</b>			
<b>IMPIEGO PREVISTO</b>	Armatura porta intonaci		
<b>LARGHEZZA MAGLIA</b>	Luce maglia	3,8 x 4,1 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	5,9 x 5,0 mm ± 5 %	
<b>% COPERTURA DELLA RETE</b>	46 % ± 5 %		
<b>PESO</b>	Rete greggia	321 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
	Rete apprettata	368 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
<b>CLASSE REAZIONE AL FUOCO</b>	N.A.		
<b>RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE</b>	N.A.		
<b>VALORE DEL PCS</b>	N.A.		
<b>COMPOSIZIONE</b>	Fibra di vetro	87,3 % ± 3	
	Appretto antialcalino	12,7 % ± 3	
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA</b>	<b>Carico di Rottura</b>		<b>Allungamento</b>
	ordito	Valore medio 70 N/mm	5,0 % ± 1
	trama	Valore medio 79 N/mm	5,0 % ± 1
<b>DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI</b>	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
<b>SPESSORE</b>	0,60 ± 0,1 mm		
<b>NOTE</b>			
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 15/07/2022

Direttore Tecnico Firmata sull'originale

