

GAVAZZI

Sede centrale / Headquarter
 Via Gavazzi, 3
 23801 Calolziocorte (LC), Italia
 Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
 info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
 MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
 ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

| | |
|--|---|
| LEISTUNGSERKLÄRUNG | DOP n. 1 - 0510-A - v.02 |
| ALLGEMEINE PRODUKTBEZEICHNUNG - TYP | CE - 0510-A |
| ARTIKEL | 0510-A |
| DOKUMENT ZUR EUROPÄISCHEN BEWERTUNG | EAD 040016-01-0404 |
| TECHNISCHE EUROPÄISCHEN BEWERTUNG | ETA 18/1026 |
| HERSTELLER | GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy |
| TECHNISCHE BEWERTUNGSSTELLE | ITC/CNR |
| BENANNTE STELLE | ITC/CNR n° 0970 |
| SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND KONTROLLE DER BESTÄNDIGKEIT DER LEISTUNGEN DES BAUPRODUKTS | SYSTEM 2+ |

TECHNISCHE DATEN (EAD 040016-01-0404)

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH | Armierungsgewebe für Aussenputz | | |
| MASCHENWEITE | Maschenweite | 5,0 x 5,8 mm ± 5 % | |
| | Mitte Faden / Mitte Faden | 8,0 x 8,0 mm ± 5 % | |
| % NETZABDECKUNG | 56 % ± 5 % | | |
| GEWICHT | Rohgewebe | 432 g/m ² ± 5 % | |
| | Appretiertes Gewebe | 492 g/m ² ± 5 % | |
| KLASSIFIZIERUNG DER FEUERBESTÄNDIGKEIT | N.A. | | |
| FREISETZEN GEFAHRLICHER STOFFE | N.A. | | |
| WERT DER PCS | N.A. | | |
| ROHGEWEBE | Glasfaser | 87,8 % ± 3 | |
| | Appretur alkalibeständig | 12,2 % ± 3 | |
| REISSFESTIGKEIT UND BRUCHDEHNUNG | Reissfestigkeit | | Bruchdehnung |
| | Kette | Mittelwert 125 N/mm | 4,0 % ± 1 |
| | Schuss | Mittelwert 125 N/mm | 4,0 % ± 1 |
| NACH DER ALTERUNG MIT ALKALI | Kette | ≥ 20 N/mm und Rückstand ≥ 50 % | |
| | Schuss | ≥ 20-N/mm und Rückstand ≥ 50 % | |
| DICKE | 1,30 ± 0,1 mm | | |

ANMERKUNGEN

Bei einer Bestellung sollte der Kunde das Ausgabedatum der Leistungserstellung mitteilen, um die Aktualisierung überprüfen zu können.

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht der erklärten Leistung. Diese Verantwortlichkeitserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ausgestellt unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers.

Calolziocorte, 15/07/2022

Technischer Leiter Unterschrift auf dem original
