



Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE	DOP n. 1 - 0510-A - v.02
CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO - TIPO	CE - 0510-A
ARTICOLO	0510-A
DOCUMENTO PER LA VALUTAZIONE EUROPEA	EAD 040016-01-0404
VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA	ETA 18/1026
FABBRICANTE	GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.P.A (s.u.) Via Gavazzi 3, 23801 Calolziocorte (LC) - Italy
ORGANISMO DI VALUTAZIONE TECNICA	ITC/CNR
NOTIFIED BODY	ITC/CNR n° 0970
SISTEMA DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO DA COSTRUZIONE	SISTEMA 2+

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO (EAD 040016-01-0404)			
IMPIEGO PREVISTO	Armatura porta intonaci		
LARGHEZZA MAGLIA	Luce maglia	5,0 x 5,8 mm ± 5 %	
	Interasse di ogni filo	8,0 x 8,0 mm ± 5 %	
% COPERTURA DELLA RETE	56 % ± 5 %		
PESO	Rete greggia	432 g/m ² ± 5 %	
	Rete apprettata	492 g/m ² ± 5 %	
CLASSE REAZIONE AL FUOCO	N.A.		
RILASCIO SOSTANZE PERICOLOSE	N.A.		
VALORE DEL PCS	N.A.		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		87,8 % ± 3
	Appretto antialcalino		12,2 % ± 3
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA		Carico di Rottura	Allungamento
	ordito	Valore medio 125 N/mm	4,0 % ± 1
	trama	Valore medio 125 N/mm	4,0 % ± 1
DOPO INVECCHIAMENTO AGLI ALCALI	ordito	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
	trama	≥ 20 N/mm e residuo ≥ 50 %	
SPESSORE	1,30 ± 0,1 mm		
NOTE			
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la data della Dichiarazione di Prestazione in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra indicato

Calolziocorte, 20/11/2023 Technical Mng Firmata sull'originale

