



Sede centrale / Headquarter  
Via Gavazzi, 3  
23801 Calolziocorte (LC), Italia  
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004  
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH  
MANAGEMENT SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV  
ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

SCHEDA TECNICA		ARTICOLO 0073-A	
<b>DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO</b>			
<b>N. FILI</b> SP 04/02/10 (UNI EN ISO 7211-2)	Senso ordito	50 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)	
	Senso trama	20 ± 1 filo al dm	
<b>LARGHEZZA MAGLIA</b> SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 4 x 5 mm	
<b>PESO</b> SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	61 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
	Rete apprettata	74 g/m <sup>2</sup> ± 5 %	
<b>DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO</b>			
<b>IMPIEGO PREVALENTE</b>	Armatura di malte a rasare Armatura di resina poliestere ed epossidica per il rinforzo di lastre di marmo Accoppiamento a piastrelle e mosaici con resine viniliche a freddo o a caldo "hot-melt"		
<b>COMPOSIZIONE</b>	Fibra di vetro	ca. 82 %	
	Appretto antialcalino	ca. 18 %	
<b>RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA</b> SP 04/02/13 (ISO 4606)		<b>Carico di Rottura</b>	<b>Allungamento</b>
	ordito	Valore medio 1300 N/5 cm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 1000 N/5 cm	4,5 % ± 1
<b>DATI IMBALLO STANDARD</b>			
Larghezza rete 1000; 1200; 1300; 1400; 1500; 1600; 1700; 1800; 1900; 2000 mm - lunghezza rotolo 100; 300 m - su tubo di cartone avvolto con polietilene			
<b>NOTE</b>			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi influenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
<b>Versione 2 del 24/04/2025</b>		<b>TECHNICAL MNG</b> Firmata sull'originale	

