

GAVAZZI

Sede centrale / Headquarter
 Via Gavazzi, 3
 23801 Calolziocorte (LC), Italia
 Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
 info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
 MANAGEMENT SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV
 ISO 9001-ISO 50001

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

SCHEDA TECNICA		ARTICOLO 0133-A	
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO			
N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN ISO 7211-2)	Senso ordito	16 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)	
	Senso trama	9 ± 1 filo al dm	
LARGHEZZA MAGLIA SP 04/02/11	Interasse di ogni filo	ca. 12,5 x 11,5 mm	
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	98 g/m ² ± 5%	
	Rete apprettata	122 g/m ² ± 5%	
DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO			
IMPIEGO PREVALENTE	Armatura di intonaci		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro	ca. 80 %	
	Appretto antialcalino	ca. 20 %	
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)		Carico di Rottura	Allungamento
	ordito	Valore medio 1650 N/5 cm	5 % ± 1
	trama	Valore medio 2000 N/5 cm	4,5 % ± 1
DATI IMBALLO STANDARD			
Larghezza rete 1000 mm - lunghezza rotolo 50 m - su tubo di cartone avvolto con polietilene			
1 paletta 110/130/120 cm contiene 36 rotoli pari a 1800 m ²			
NOTE			
Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.			
Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo. E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.			
Versione 1 del 20/05/2025		TECHNICAL MNG. Firmata sull'originale	

