



GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.

Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633004
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001-ISO 50001

SCHEDA TECNICA

ARTICOLO 0109-A

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ARTICOLO

N. FILI SP 04/02/10 (UNI EN ISO 7211-2)	Senso ordito	44 ± 1 filo al dm (Giro Inglese)
	Senso trama	16 ± 1 filo al dm
PESO SP 04/02/12 (ISO 3374)	Rete greggia	100 g/m ² ± 5%
	Rete apprettata	128 g/m ² ± 5%

DATI INDICATIVI DELL'ARTICOLO

IMPIEGO PREVALENTE	Accoppiamento a piastrelle e mosaici con resine viniliche a freddo		
COMPOSIZIONE	Fibra di vetro		ca. 78 %
	Appretto antialcalino		ca. 22 %
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLA RETE APPRETTATA SP 04/02/13 (ISO 4606)	ordito	Carico di Rottura	Allungamento
		Valore medio 2300 N/5 cm	4,5 % ± 1
	trama	Valore medio 800 N/5 cm	3,5 % ± 1

DATI IMBALLO STANDARD

Larghezza rete a richiesta - lunghezza rotolo da 100 a 400 m - su tubo di cartone avvolto con politene

NOTE

Le SP (Specifiche) rappresentano la versione interna delle norme nazionali indicate tra parentesi, dalle quali differiscono solo per adattamenti operativi ininfluenti sui risultati e indotti dalla specificità del prodotto. A richiesta ne può essere fornita copia.

Tali dati, pur corrispondendo alla ns. migliore esperienza, sono suscettibili a possibili modifiche e sono da ritenersi indicativi e richiedono la verifica da parte del Cliente in funzione del tipo di utilizzo.
E' opportuno che in fase d'ordine, il Cliente comunichi la versione della Scheda Tecnica in suo possesso, per poterne verificare l'aggiornamento.

Versione 1 del 20/05/2025

TECHNICAL MNG. Firmata sull'originale