

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.
Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633466
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

MODALITA' DI POSA IN OPERA GAVATEX COLOUR

AVVERTENZE

Controllare il prodotto prima dell'applicazione, eventuali difetti dovranno essere tempestivamente segnalati mentre la continuazione dei lavori di posa implica l'accettazione del prodotto la nuance di colore può variare da partita a partita. Controllare la tonalità del colore ed il numero di lotto, maneggiare con cura ed evitare piegature.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO:

le superfici devono essere asciutte, pulite e stabili rimuovere le vecchie tappezzerie che potrebbero distaccarsi per superfici particolarmente assorbenti, dare una mano di fondo con adesivo GAVADES diluito con il 50% di acqua.

INCOLLAGGIO:

Preparare i teli di tessuto tenendo conto del rapporto del disegno e abbondando sempre di 5-10 cm rispetto l'altezza della parete posare i teli applicandoli "testa-coda", ovvero: il secondo telo deve essere posato sottosopra rispetto al primo e così via, per attenuare eventuali problemi di tonalità di colore i rotoli di tessuto sono da utilizzarsi secondo la sequenza del numero di lotto stampato sulla confezione, stendere uniformemente con rullo GAVADES, diluito con il 10% di acqua, applicare il tessuto e pressare leggermente con una spatola dal centro verso i bordi per espellere eventuali bolle d'aria e per garantire una perfetta aderenza accostare i teli senza sovrapposizione, evitare fuoriuscite di colla che potrebbero macchiare e decolorare il tessuto, lavare immediatamente eventuali eccedenze di colla con panno umido e rifilare con taglierino il tessuto eccedente.

PULIZIA:

La pulizia può essere fatta con sola acqua o con l'aggiunta di un detergente neutro, non utilizzare detersivi a base di candeggina.