

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.
Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633466
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

MODALITA' DI POSA IN OPERA GAVATEX FULL

AVVERTENZE

Controllare il prodotto prima dell'applicazione, eventuali difetti dovranno essere tempestivamente segnalati mentre la continuazione dei lavori di posa implica l'accettazione del prodotto sulle superfici adiacenti utilizzare esclusivamente prodotti con il medesimo numero di lotto, stampato sulla confezione.

PREPAZIONE DEL SOTTOFONDO:

Le superfici devono essere asciutte, pulite e stabili rimuovere vecchie tappezzerie che potrebbero distaccarsi, per superfici particolarmente assorbenti, dare una mano di fondo con adesivo GAVADES diluito con il 50%-70% d'acqua.

INCOLLAGGIO:

Preparare i teli di tessuto abbondando sempre di 5-10 cm. rispetto all'altezza della parete GAVATEX FULL rientra in classe B s1, d0 di reazione al fuoco infilare e far scorrere il tessuto attraverso l'attrezzo da tappezziere Water-Active e ripiegarlo sul piano dell'attrezzo, lo strato di colla presente sul retro del tessuto si riattiva in un minuto circa mentre per applicazioni a soffitto, sono necessari 2-3 minuti di immersione, applicare il tessuto e pressare con una spatola dal centro verso i bordi per espellere eventuali bolle d'aria e per garantire una perfetta aderenza accostare i teli senza sovrapposizione e rifilare con taglierino il tessuto eccedente.

FINITURA E TINTEGGIATURA:

Lasciare asciugare e procedere con rullo alla tinteggiatura della prima e seconda mano per i rivestimenti murali pre-tinteggiati FULL di solito è sufficiente un'unica mano con una vernice lucida, satinata od opaca, bianca o di colori chiari è consigliabile usare pitture acriliche lavabili oppure smalti all'acqua lucidi od opachi opportune scelte cromatiche e diverse tecniche di finitura, offrono un'ampia gamma di effetti decorativi che ben si armonizzano in qualsiasi ambientazione.