

GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.
Sede centrale / Headquarter
Via Gavazzi, 3
23801 Calolziocorte (LC), Italia
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633466
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

VERLEGEANLEITUNG GAVATEX CLASS

HINWEISE

Das Produkt vor der Anwendung kontrollieren; eventuelle Mängel müssen umgehend gemeldet werden, während die Fortsetzung der Verlegearbeiten die Akzeptanz des Produkts impliziert. Auf angrenzenden Flächen ausschließlich Produkte mit derselben auf der Verpackung angegebenen Chargennummer verwenden.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Oberflächen müssen trocken, sauber und stabil sein; alte Tapeten, die sich ablösen könnten, entfernen. Bei besonders saugfähigen Oberflächen eine Grundierung mit dem Klebstoff GAVADES, verdünnt mit 50%-70% Wasser, auftragen.

VERKLEBUNG:

Die Gewebeklebebahnen vorbereiten und stets 5-10 cm mehr als die Wandhöhe vorsehen. Um die Brandverhaltensklasse B-s1,d0 zu erreichen:

GAVADES, verdünnt mit 10% Wasser, gleichmäßig mit der Rolle auftragen. Für eine bessere ästhetische Wirkung auf das trockene Gewebe eine zweite Schicht GAVADES, verdünnt mit 30% Wasser, auftragen; Verbrauch 200-350 g/m². Um die Brandverhaltensklasse A1 zu erreichen:

Den zementären Kleber KERABOND weiß – Mapei mit 35% Wasser mischen, bis eine homogene Masse entsteht, dabei ein Rührgerät verwenden, um Klumpenbildung zu vermeiden; 5-10 Minuten ruhen lassen und erneut mischen. Anschließend gleichmäßig mit einer Zahnpachtel (fein oder mittel, Zahnung Nr. 2 bis Nr. 4) auftragen; Verbrauch 1100 g/m² ±10%. Das Gewebe anbringen und mit einer Spachtel von der Mitte zu den Rändern andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Die Bahnen ohne Überlappung Stoß an Stoß anlegen und überschüssiges Gewebe mit einem Cutter abschneiden.

ENDBEARBEITUNG UND ANSTRICH:

Trocknen lassen und anschließend mit der Rolle den ersten und zweiten Anstrich ausführen. Es wird empfohlen, waschbeständige Acrylfarben oder wasserbasierte Lacke, glänzend oder matt, zu verwenden. Geeignete Farbauswahlen und verschiedene Verarbeitungstechniken bieten eine breite Palette dekorativer Effekte, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügen.