

**GAVAZZI TESSUTI TECNICI S.p.A. s.u.**  
Sede centrale / Headquarter  
Via Gavazzi, 3  
23801 Calolziocorte (LC), Italia  
Tel. +39 0341 641051 | Fax +39 0341 633466  
info@gavazzispa.it | www.gavazzispa.it

---

## PARKOUR VERLEGEANLEITUNG

### WARNHINWEISE

Das Produkt vor der Anwendung überprüfen; etwaige Mängel müssen umgehend gemeldet werden, während die Fortsetzung der Verlegearbeiten die Annahme des Produkts bedeutet. Die Oberfläche der perforierten Beläge weist kleine dunkle Stellen auf, ein technisches Merkmal des Herstellungsprozesses. Diese Stellen werden durch den Anstrich vollständig abgedeckt.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS:

Die Oberflächen müssen trocken, sauber und stabil sein; alte Tapeten, die sich ablösen könnten, entfernen. Bei besonders saugfähigen Untergründen eine Grundierung mit GAVADES-Klebstoff auftragen, der mit 50 % Wasser verdünnt ist.

### VERKLEBUNG:

Die Stoffbahnen unter Berücksichtigung des Musterrapports vorbereiten und stets 5–10 cm mehr als die Wandhöhe einplanen. GAVADES gleichmäßig mit einer Rolle auftragen, mit 10 % Wasser verdünnt; den Stoff anbringen und mit einem Spachtel von der Mitte zu den Rändern hin andrücken, um eventuelle Luftblasen zu entfernen und eine perfekte Haftung zu gewährleisten. Die Bahnen Stoß an Stoß ohne Überlappung anbringen und den überschüssigen Stoff mit einem Cutter abschneiden.

### ENDBEARBEITUNG UND ANSTRICH:

Trocknen lassen und anschließend mit der Rolle die erste und zweite Farbschicht auftragen. Es wird empfohlen, für die Artikel SEQUENCE, LABIRINTH und TWIST satinierte, glänzende, matte oder metallische Acrylfarben zu verwenden. Nach Abschluss des Anstrichs die gesamte Oberfläche mit einer kurzflorigen Rolle nachbearbeiten, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Geeignete Farbauswahlen und verschiedene Endbearbeitungstechniken bieten eine breite Palette dekorativer Effekte, die sich harmonisch in jede Umgebung einfügen.