

DEEP PLASTIC BIO

Quinti®

DEEP BIO la prima seduta Quinti realizzata con l'innovativo materiale Plantura, un biopolimero ricavato da fonti rinnovabili completamente compostabile e durevole nel tempo.

Pratica e resistente e con le stesse proprietà termo meccaniche delle sue sorelle in plastica tradizionale.



DEEP PLASTIC BIO MONOSCOCCA

Quinti®



Cos'è

E' un biopolimero derivato da fonti rinnovabili con tenore di biomassa > 80% utilizzando anche materie prime provenienti dagli scarti dell'industria agro alimentare, realizzato combinando applicazioni e tecnologie delle materie plastiche tradizionali, con la riduzione delle emissioni CO₂

Per l'arredamento, Plantura è rinforzato con fibre di legno e cellulosa che offre alte performance e un effetto estetico accattivante.

Il biopolimero Plantura è compostabile.

La biodegradazione avviene in CO₂, acqua e minerali disgregandosi per azione biologica in circa 6 mesi.

La decomposizione fisica finale del prodotto avviene in 12 mesi riducendosi per il 97% in particelle di 2mm che passano attraverso un setaccio.

Ne deriva un compost con capacità di germinazione

Deep Bio è disponibile in un unico colore COGNAC PANTONE 124 U



STRUTTURE

Telaio 4 gambe in metallo diam 16 mm disponibile con braccioli integrati e con tavoletta, nelle finiture:

- Cromo
- Verniciato nero

Telaio in tondino diam 11 mm con piedini in nylon nelle finiture:

- Cromo
- Verniciato nero

Telaio 4 gambe in legno rovere verniciato

- naturale
- moka

Telaio a traliccio verniciato nero

Base leggera 4 razze su ruote o piedini diam 68 cm girevole con elevazione

Base Trend 5 razze su ruote diam 68 cm girevole con elevazione nelle finiture:

- Alluminio
- Polipropilene bianco
- Polipropilene nero

Base 4 razze girevole senza elevazione in legno rovere verniciato

- naturale
- moka

Telaio cantilever in metallo del diametro fi 18 mm con o senza braccioli nelle finiture:

- Verniciato bianco
- Verniciato nero

Telaio Educational 4 gambe in metallo verniciato nero diam 16 mm con ruote, vassoio sotto sedile porta oggetti e con tavoletta.

DEEP PLASTIC BIO

Quinti®

DIMENSIONI DEEP BIO SENZA BRACCIOLI

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



- 1 . Poltroncina con telaio 4 gambe
- 2 . Poltroncina con telaio a traliccio
- 3 . Poltroncina con telaio in tondino
- 4 . Poltroncina con 4 gambe legno
- 5 . Poltroncina con base 4 razze Leggera
- 6 . Poltroncina con base 5 razze Trend
- 7 . Poltroncina con base 4 razze legno

- L52/45 P 54/43 H78/44-48
- L52/45 P 54/43 H78/44-48
- L52/45 P 54/43 H78/44-48
- L45/45 P 54/43 H78/44-48
- L70/45 P 70/43 H81/90-47/56-51/60
- L70/45 P 70/43 H81/90-47/56-51/60
- L70/45 P 70/43 H78/44-48

- 8 . Poltroncina con telaio 4 gambe e braccioli
- 9 . Poltroncina cantilever con braccioli
- 10 . Poltroncina cantilever senza braccioli
- 11 . Poltroncina con telaio 4 gambe e bracc e tav
- 12 . Poltroncina Educational
- 13 . Sgabello
- 14 . Panche

- L52/45 P 54/43 H78/44-48
- L56/45 P 54/43 H78/44-48
- L56/45 P 54/43 H78/44-48
- L57/45 P 54/43 H78/44-48
- L60/45 P 54/43 H78/44-48
- L46/45 P 52/43 H109/72-76
- L120-175-238 P 61/43 H76/42-46

DEEP PLASTIC BIO

Quinti®

DIMENSIONI DEEP BIO CON BRACCIOLI

1



2



3



4



5



6



7



8

-
- 1 . Poltroncina con telaio 4 gambe L58/43-P54/43-H78/44-47
 - 2 . Poltroncina con telaio in tondino L58/43-P54/43-H78/44-47
 - 3 . Poltroncina con 4 gambe legno L58/43-P54/43-H78/44-47
 - 4 . Poltroncina con telaio a traliccio L58/43-P52/43-H78/44-47
 - 5 . Poltroncina con base 4 razze Leggera L70/43-P70/43-H81-91/47/56
 - 6 . Poltroncina con base 5 razze Leggera L70/43-P70/43-H81-91/47/56
 - 7 . Poltroncina su slitta a dondolo L52/43-P70/43-H 73/42

IMBOTTITURA



ESSENTIAL



SEDILE SOFT

Deep è disponibile in tre versioni:

- ESSENTIAL _ monoscocca in polipropilene senza imbottitura

- SEDILE SOFT _ monoscocca con sedile imbottito in gomma poliuretana densità 40 con struttura di appoggio in legno.

Entrambe le versioni Soft sono disponibili con OMOLOGAZIONE MINISTERIALE 1IM

DEEP PLASTIC BIO

RIVESTIMENTI

BIO-EXPO

CATEGORIA 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

EXTREME

CATEGORIA 2

350 gr/mtl
100% Xtreme FR
Classe , EN 1021-1/2
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE

CATEGORIA 2

630 gr/mt2
83% PVC, 17% Syntetic
ISO 379-DIN75200-CSEF4/83 10%
cicli Maltindale

ERA

CATEGORIA 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER PLUS

CATEGORIA 3

630 gr/mtl
100% Poliestere FR Trevira
Classe1 , 4.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE SISTEMA PRO

CATEGORIA 3

710 gr/mt2
Superficie 93% PVC
Base Poliestere 28%
CLASSE 1
100.000 CICLI

ECOPELLE VITAX

CATEGORIA 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base cotone 100%
CLASSE 1
100.000 CICLI

ONE RECICLE

CATEGORIA 3

525 gr/mt2
100% recycled poliester
Base cotone 100%
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

PIED POULE

CATEGORIA 6

550 g/lin.m
66% cotone, 34% Poliestere
35.000 % cicli Maltindale

EUROPOST 2

CATEGORIA 6

710 g/lin.m
63% PU, 16% CO, 21% PL
Ini1975 CLASSE1emme,UNI9175/FA
50.000% cicli Maltindale

PREMIUM /ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIA 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

REMIX

CATEGORIA 7

415 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC,10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

MERIT

CATEGORIA 7

500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

VELLUTO

CATEGORIA 8

600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SOFT

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possibile essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento. Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.