

DEEP PLAST STRIPE/COVER

DEEP PLAST monoscocca in polipropilene rivestita nella versione Stripes o Cover rendono la poltroncina versatile e capace integrarsi in qualsiasi ambiente



DIMENSIONI

1 . Poltroncina con telaio 4 gambe	L52/45 P 54/43 H78/44-48	8 . Poltroncina con telaio 4 gambe e braccioli	L52/45 P 54/43 H78/44-48
2 . Poltroncina con telaio a traliccio	L52/45 P 54/43 H78/44-48	9 . Poltroncina cantilever con braccioli	L56/45 P 54/43 H78/44-48
3 . Poltroncina con telaio in tondino	L52/45 P 54/43 H78/44-48	10 . Poltroncina cantilever senza braccioli	L56/45 P 54/43 H78/44-48
4 . Poltroncina con 4 gambe legno	L45/45 P 54/43 H78/44-48	11 . Poltroncina con telaio 4 gambe e bracc e tav	L57/45 P 54/43 H78/44-48
5 . Poltroncina con base 4 razze Leggera	L70/45 P 70/43 H81/90-47/56-51/60	12 . Poltroncina Educational	L60/45 P 54/43 H78/44-48
6 . Poltroncina con base 5 razze Trend	L70/45 P 70/43 H81/90-47/56-51/60	13 . Sgabello	L46/45 P 52/43 H109/72-76
7 . Poltroncina con base 4 razze legno	L58/45 P 52/43 H78/45		

DEEP PLAST STRIPE/COVER

Quinti®



STRUTTURA

- Telaio **4 gambe in metallo** (diametro 16 mm) disponibile con braccioli integrati e con tavoletta, nelle finiture:
 - Cromo
 - Verniciato nero
 - Verniciato bianco
- Telaio **in tondino** (diametro 11 mm) con piedini in nylon nelle finiture:
 - Cromo
 - Verniciato nero
 - Verniciato bianco
- Telaio **4 gambe in legno rovere** verniciato nelle finiture:
 - Naturale
 - Moka
 - Nero poro aperto
- Telaio **a traliccio verniciato nero**.
- Base **Leggera 4 razze** (diametro 70 cm) girevole (con elevazione) disponibile con ruote o piedini.
- Base **Trend 5 razze su ruote** (diametro 68 cm) girevole (con elevazione) disponibile in:
 - Alluminio
 - Polipropilene nero
 - Polipropilene bianco
- Base **Punta 5 razze** in polipropilene nero (diametro 60 cm)
- Base **4 razze girevole** (senza elevazione) in legno rovere verniciato
 - Naturale
 - Moka
 - Nero poro aperto
- (solo per la scocca senza braccioli) Telaio **cantilever in metallo** (diametro 18 mm) con o senza braccioli nelle finiture:
 - Verniciato bianco
 - Verniciato nero
- (solo per la scocca senza braccioli) Telaio **sgabello 4 gambe** nelle finiture:
 - Verniciato bianco
 - Verniciato nero
- **Telaio Educational 4 gambe** in metallo verniciato nero (diametro 16 mm) con ruote, munito di vassoio sotto sedile porta oggetti e tavoletta.
- **Struttura panca a 2, 3 o 4** posti in metallo verniciato bianco (disponibili coppia di gambe in alluminio lucido)

DEEP PLAST STRIPE/COVER

Quinti®

IMBOTTITURA

STRIPES _ monoscocca in polipropilene con rivestimento a sacco, fronte retro, e leggera imbottitura con impunture a righe orizzontali.



COVER _ monoscocca in polipropilene con rivestimento a sacco, fronte retro, e leggera imbottitura senza cuciture.



DEEP PLAST STRIPE/COVER

RIVESTIMENTI

BIO-EXPO

CATEGORIA 2

300 gr/mt2
100% Propitex FR batteriosattico
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER

CATEGORIA 2

560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

MELANGE

CATEGORIA 3

390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET

CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

ERA

CATEGORIA 3

448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1 UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

LASER PLUS

CATEGORIA 3

630 gr/mtl
100% Poliestere FR Trevira
Classe 1 4.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

CATEGORIA 3

760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%, 17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

ECOPELLE VITAX

CATEGORIA 3

850 gr/mt2
Superficie 98% PVC 2% PU
Base cotone 100%
CLASSE 1
100.000 CICLI

ONE RECICLE

CATEGORIA 3

525 gr/mt2
100% recycled poliestere
Base cotone 100%
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

VELOURS

CATEGORIA 3

611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

COCOON

CATEGORIA 5

980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA

CATEGORIA 5

500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

PELLE

CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

PREMIUM /ELEGANCE

CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO

CATEGORIA 7

770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

VELLUTO DECONTRACTE'

CATEGORIA 7

590 g/lin.m
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10%VI
40.000 % cicli Maltindale

MERIT

CATEGORIA 7

500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

VELLUTO

CATEGORIA 8

600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SOFT

CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I LEGNI

Pulizia: pulire con un panno umido e soffice imbevuto in acqua tiepida. Asciugare sempre dopo la pulizia. Rimuovere immediatamente eventuali sostanze liquide o altri residui per evitare l'assorbimento.

Uso: le superfici in legno, essendo un materiale naturale, potrebbero, nel tempo, subire alterazioni di colore con l'utilizzo e con l'esposizione alla luce. Si ricordi che i legni non possono sopportare fonti di calore dirette sulla superficie.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche.

Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale
