



Poltrona manageriale avanzata con schienale rivestito con membrana imbottita.

Sedile & Schienale

Lo schienale è realizzato con una cornice in polipropilene nero o bianco che supporta una membrana termoformata imbottita e rivestita in tessuto Chili nei colori:



470 gr/mtl
100% post-consumer recycled polyester
Classe1 - 60.000 +/- cicli Maltindale

Dotato di supporto lombare regolabile in altezza in nylon o in poliuretano morbido

Il sedile interamente rivestito, cucito con doppia cucitura laterale realizzato in poliuretano schiumato a freddo spessore 5 cm. La forma anatomica frontale ha funzione antistress per le gambe.

Braccioli

Braccioli in polipropilene nero con pad in poliuretano morbido regolabili in altezza 2D

Braccioli in polipropilene nero o bianco con pad in poliuretano morbido nero regolabili in altezza 3D

Braccioli regolabili 4D in polipropilene nero o bianco con Pad in poliuretano morbido nero con profilo in alluminio lucido

That's it Light soft cover

Meccanica

That's it monta due tipologie di meccanismo:



- un meccanismo Synchron auto pesante dedicato integrato con il sotto sedile. Regolazione altezza seduta e regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale / seduta provvisto di sistema anti shock bloccabile in 4 posizioni. Traslatore di seduta. (Tutti i comandi sono integrati nel sotto sedile con piccole leve.) Sedile facilmente removibile e sostituibile senza uso di utensili.
- un meccanismo Synchron con 4 leve. Regolazione altezza seduta e regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale / seduta provvisto di sistema anti shock bloccabile in 4 posizioni. Angolo oscillazione schienale 20° oscillazione sedile 6,5°. Regolazione di tensione oscillazione mediante volantino. Con o senza Traslatore di seduta.

La colonna a gas è conforme alla norma DIN 4550 e supera il 4° livello

Basamento

La base da associare è solitamente di due tipi:

“TREND” a 5 razze su ruote in alluminio lucido [d. 680 mm]

“TREND” a 5 razze su ruote in polipropilene nero [d. 680 mm]

“TREND” a 5 razze su ruote in polipropilene bianco [d. 680 mm]

Ruote standard in nylon nero a doppio battistrada con diametro 65 mm.



Misure

Altezza seduta

Altezza totale

Larghezza

Profondità

cm

42/53

103/115

68/49

68/48-56

Certificati prodotto



Disassemblabilità

Tutti i prodotti sono stati progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici.

Garanzia e Sicurezza

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).

Uso e Manutenzione

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.