PAT

PAT monocoque in polypropylene or wood versatile and able to integrate into any environment.

SHELL

Available in three variants:
• Embossed polypropylene monocoque 6 mm thick, with soft lines, without edges. Available colors:



• Oak monocoque with beveled profile available in finishes

- • Wood monocoque upholstered with 3 cm thick polyurethane rubber and coated. Double stitching and horizontal stitching "STRIPE". The fabric is glued to the rubber to prevent creases over time during use.

Quinti Sedute Srl
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

PAT

FRAME

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

DIMENSIONS

1.	4 LEGS	L52/44P 54/40 H78/44
2.	ROD FRAME	L52/44 P 54/40 H78/44
3.	NEW ROD FRAME	L52/44 P 54/40 H78/44
4.	4 WOODEN LEGS	L52/44 P 54/40 H78/44
5.	4 LEGS + ARMS	L52/44 P 54/40 H78/44
6.	4 LEGS + ARMS + WRITING TABLE	L57/44 P 54/40 H78/44
7.	INVERTED CANTILEVER FRAME NO ARMS	L56/44 P 58/40 H78/44
8.	CANTILEVER FRAME AND ARMS	L56/44 P 54/40 H78/44
9.	LEGGERA BASE 4 SPOKES CASTORS	L70/44 P 70/40 H81/90-47/56
		L70/44 P 70/40 H81/90-47/56
10.	PUNTA/TREND BASE 5 SPOKES CASTORS	L70/44 P 70/40 H78/45
11.	4 SWIVEL WOODEN LEGS	L46/44 P 52/40 H109/72
12.	STOOL FRAME	L70/44 P 70/40 H90/109-55/72
13.	STOOL BASE 5 RACES AND FOOT RING	L70/44 P 70/40 H90/109-55/72

14. STOOL BASE 5 RACES AND INTEGRATED FOOT RING

Quinti Sedute Srl
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

PAT

• Frame 4 metal legs (diameter 16 mm) available with integrated armrests and tablet, in the finishes:
- Chromium
- Standard black painted
- Standard painted white

• NEW round bar/ rod frame (11 mm diameter) with nylon feet in the finishes:
- Chromium
- Standard black painted
- Standard painted white

• Frame 4 legs in painted oak wood in the finishes:
- Natural
- Moka
- Walnut
- Black open pore

• Light base 4 spokes in polished aluminium (diameter 70 cm) swivel (with elevation) available with wheels or feet.

• Trend 5-spoke base on wheels (diameter 68 cm) swivel (with elevation) available in:
- Polished aluminium
- Polypropylene black
- Polypropylene white

• 4-spoke swivel base (without elevation) in painted oak wood
- Natural
- Moka
- Walnut
- Black open pore

• Metal cantilever frame made with tubular diam 20 mm, with or without armrests in the finishes:
- Standard painted white
- Standard black painted

• Frame stool 4 legs made of tubular diam 16 mm in finishes:
- Standard painted white
- Standard black painted

• Frame stool with ring footrest and 5-spoke base (diameter 68 cm) on feet available in:
-aluminium glossy
-polypropylene white
-Black polypropylene

Quinti Sedute Srl
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

PAT

• 2, 3 or 4-seater bench structure with white painted metal trestle leg (available in pair of polished aluminium legs). The shells are hooked with omega fixing and plate under seat on beam 80x40 mm painted white or grey aluminium

1

2

3

1.DIM 2P L120/44 P 61/4 H78/42

2.DIM 3P L175/44 P 61/4 H78/42

3.DIM 4P L238/44 P 61/4 H78/42

CERTIFICAZIONI SEDUTA

- Fire reaction CL1 approval
- In accordance with the CAM Ministerial Decree
- EN16139:2013 - LIV 1 (EN1022 - EN1728)
- FSC

UPHOLSTERIES

LASER
CATEGORIA 2
560 gr/mtl
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE
CATEGORIA 2

630 g/lin.m
83% PVC 17%Sintetico
Classe 1
30.000 +/- 10% cicli Maltindale

JET
CATEGORIA 3
365+/- 5% g/lin.m
100% Poliestere FR
Classe 1
80.000+/- 10% cicli Maltindale

ONE RECICLE
CATEGORIA 3
525 gr/mt2
100% recycled poliester
CLASSE 1IM
100.000 CICLI

ERA
CATEGORIA 3
448 gr/mtl
100% Trevira CS
Classe 1UNI EN ISO 354:2003
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

CHILI
CATEGORIA 3
470 gr/mtl
100% post-consumer recycled polyester
Classe1 - 60.000 +/- cicli Maltindale

ECOPELLE SOUL

MELANGE
CATEGORIA 3
390 g/lin.m
100% Trevira CS
Classe 1
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

VELOURS
CATEGORIA 3
611 gr/mtl
100% Poliestere
Oeko test
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

ECOPELLE SISTEMA PRO
CATEGORIA 3
710 g/lin.m
93% PVC 7% poliestere
Classe 1
100.000 +/- 10% cicli Maltindale

COCOON
CATEGORIA 5
980 gr/mtl
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

LANA
CATEGORIA 5
500 gr/mt2
75% Lana, 25% poliammide
Classe 1
100.000 cicli Maltindale

GLAMOUR
CATEGORIA 5
700 g/lin.m
100% Poliestere Recycled
EN 1021-1/2
80.000 % cicli Maltindale

PELLE

PREMIUM /ELEGANCE
CATEGORIA 7
100% Pelle bovina Primo fiore
Spessore 1,2/1,4 mm
EN1021-1/2

STEELCUT TRIO
CATEGORIA 7
770 g/lin.m
90% New wool worsted, 10% Nylon
Classe 1, EN 1021-1/2
100.000 % cicli Maltindale

BOUCLET
CATEGORIA 7
860 g/lin.m
40% PC, 25%PL,20%VI, 15% CO
Classe 1, EN 1021-1/2
50.000 % cicli Maltindale

MERIT
CATEGORIA 8
500g/lin.m
76% Poliestere Recycled
24% Poliestere
EN 1021-1/2
85.000 % cicli Maltindale

VELLUTO
CATEGORIA 8
600 g/lin.m
100.000 % PL Flame retardant

PELLE SETA
CATEGORIA 8
100% Pelle bovina SPESSORE1,8-2 mm
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA
EN1021-1/2

ZERO

Quinti Sedute Srl
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com

PAT

CATEGORIA 3
760 gr/mt2
Superficie 100% POLIURETANO,
Base Poliestere 85%,17% Cotone
EN1021-1/BS5852 PART 1
>100.000 EN ISO 5470-2

CATEGORIA 5/6
620 g/lin.m
100% Pelle bovina
Classe 1, EN 1021-1/2

CATEGORIA 8
750g/lin.m
65% CO, 20% PAN, 15% PES
70.000 % cicli Maltindale

CRITERI GPP SEDUTA

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono basso emissivi in accordo alla Norma UNI EN 16000-9 inferiori a 500 µg/m3.

- Plastiche
- Metalli verniciati

Anche per questo il prodotto offerto **è conforme** ai requisiti richiesti nel **Decreto Ministeriale CAM**

DISASSEMBLABILITA'

PAT è stata progettata in modo tale da permetterne il di assemblaggi al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.
Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.
Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

PLASTICHE

Pulizia: le superfici plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua, è sconsigliato l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando la polvere. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che

contengono anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.
Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.
Uso: evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale. Si ricordi
inoltre, che i materiali plastici non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie

I METALLI
Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per la macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Quinti Sedute Srl
Parco il Granaio 21/22_ CESA [Ar]
Partita IVA 02138850512 T. +39 057 566 970 F. +39 057 566 836
www.quinti.com - info@quinti.com