

PAT monoscocca in polipropilene oppure in legno versatile e capace integrarsi in qualsiasi ambiente.



## SCOCCA

---

Disponibile in tre varianti:

- Monoscocca in polipropilene gofrato di spessore 6 mm, dalle linee morbide, priva di spigoli. Colori disponibili:



- Monoscocca in legno di rovere con profilo smussato disponibile nelle finiture



- Monoscocca in legno imbottita con gomma poliuretanica spessore 3 cm e rivestita. Confezionata a doppia cucitura e impunture orizzontali "STRIPE". Il tessuto viene incollato alla gomma per evitare pieghe nel tempo durante l'utilizzo.

TELAJ



DIMENSIONI

|                                                           |                       |                                                   |                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Poltroncina con telaio 4 gambe                         | L52/44P 54/40 H78/44  | 8. Poltroncina con telaio cantilever e braccioli  | L56/44 P 54/40 H78/44        |
| 2. Poltroncina con telaio in tondino                      | L52/44 P 54/40 H78/44 | 9. Poltroncina con base 4 razze leggera           | L70/44 P 70/40 H81/90-47/56  |
| 3. Poltroncina con telaio in tondino NEW                  | L52/44 P 54/40 H78/44 | 10. Poltroncina con base 5 razze punta/trend      | L70/44 P 70/40 H81/90-47/56  |
| 4. Poltroncina con 4 gambe legno                          | L52/44 P 54/40 H78/44 | 11. Poltroncina con base 4 razze legno            | L70/44 P 70/40 H78/45        |
| 5. Poltroncina con telaio 4 gambe e braccioli             | L52/44 P 54/40 H78/44 | 12. Sgabello 4 gambe                              | L46/44 P 52/40 H109/72       |
| 6. Poltroncina con telaio 4 gambe e braccioli e tavoletta | L57/44 P 54/40 H78/44 | 13. Sgabello base 5 razze e anello poggiapiedi    | L70/44 P 70/40 H90/109-55/72 |
| 7. Poltroncina con telaio cantilever rovesciato s/br      | L56/44 P 58/40 H78/44 | 14. Sgabello base 5 razze e poggiapiedi integrato | L70/44 P 70/40 H90/109-55/72 |

- Telaio **4 gambe in metallo** (diametro 16 mm) disponibile con braccioli integrati e con tavoletta, nelle finiture:
  - Cromo
  - Verniciato nero standard
  - Verniciato bianco standard
- Telaio **in tondino/ tondino NEW** (diametro 11 mm) con piedini in nylon nelle finiture:
  - Cromo
  - Verniciato nero standard
  - Verniciato bianco standard
- Telaio **4 gambe in legno rovere** verniciato nelle finiture:
  - Naturale
  - Moka
  - Noce
  - Nero poro aperto
- Base **Leggera 4 razze** in alluminio lucido (diametro 70 cm) girevole (con elevazione) disponibile con ruote o piedini.
- Base **4 razze** in polipropilene nero (girevole (con elevazione)) disponibile con ruote o piedini.
- Base **Trend 5 razze su ruote** (diametro 68 cm) girevole (con elevazione) disponibile in:
  - Alluminio lucido
  - Polipropilene nero
  - Polipropilene bianco
- Base **4 razze girevole** (senza elevazione) in legno rovere verniciato
  - Naturale
  - Moka
  - Noce
  - Nero poro aperto
- Telaio **cantilever in metallo** realizzato con tubolare diam 20 mm, con o senza braccioli nelle finiture:
  - Verniciato bianco standard
  - Verniciato nero standard
- Telaio **sgabello 4 gambe** realizzato in tubolare diam 16 mm nelle finiture:
  - Verniciato bianco standard
  - Verniciato nero standard
- Telaio **sgabello** con anello poggiapiedi e base 5 razze (diametro 68 cm) su piedini disponibile in:
  - alluminio lucido
  - polipropilene bianco
  - polipropilene nero
- **Struttura panca a 2, 3 o 4** posti con gamba a cavalletto in metallo verniciato bianco (disponibili coppia di gambe in alluminio lucido). Le scocche sono agganciate con omega di fissaggio e piastra sotto seduta su trave 80x40 mm verniciata bianca o grigio alluminio



1



2



3

1.DIM 2P L120/44 P 61/4 H78/42

2.DIM 3P L175/44 P 61/4 H78/42

3.DIM 4P L238/44 P 61/4 H78/42

## ACCESSORI

Braccioli in filo cromo  
Braccioli in legno  
Gancio di allineamento  
Carrello portasedie

CERTIFICAZIONI SEDUTA

---

- Omologazione CL1 di reazione al fuoco
- **Conforme al Decreto Ministeriale CAM**
- EN16139:2013 – LIV 1 ( EN1022 – EN1728)
- FSC
- Plastica ReMade

**Disassemblabilità**

---

Tutti i prodotti sono stati progettati in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici.

**Garanzia e Sicurezza**

---

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salva normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. E' esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

**Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.**

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).

**Uso e Manutenzione**

---

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

**I TESSUTI**

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori. Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto è possono essere strappati o tagliati.

**LE PELLI**

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. Nei casi dubbi, testare i, prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi. Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

**I METALLI**

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici verniciate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici.

## Rivestimenti

## LASER

## CATEGORIA 2

560 gr/mtl  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

## ECOPELLE

## CATEGORIA 2

630 g/lin.m  
83% PVC 17% Sintetico  
Classe 1  
30.000 +/- 10% cicli Maltindale

## JET

## CATEGORIA 3

365 +/- 5% g/lin.m  
100% Poliestere FR  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

## ONE RECICLE

## CATEGORIA 3

525 gr/mt2  
100% recycled poliester  
CLASSE IIM  
100.000 CICLI

## LYRA

## CATEGORIA 3

550 g/lin.m  
100% Poliestere  
Classe 1  
60.000 +/- 10% cicli Maltindale

## CHILI

## CATEGORIA 3

470 gr/mtl  
100% post-consumer recycled polyester  
- 60.000 +/- cicli Maltindale

## DREAM

## CATEGORIA 3

375gr/mtl  
100% Poliestere tinto in massa  
melange effetto bouclé  
OEKO TEST  
Classe I - 100.000 +/- cicli Maltindale

## MELANGE

## CATEGORIA 3

390 g/lin.m  
100% Trevira CS  
Classe 1  
80.000 +/- 10% cicli Maltindale

## VELOURS

## CATEGORIA 3

611 gr/mtl  
100% Poliestere  
Oeko test  
50.000 +/- 10% cicli Maltindale

## ECOPELLE SOUL

## CATEGORIA 3

760 gr/mt2  
Superficie 100% POLIURETANO,  
Base Poliestere 85%, 17% Cotone  
EN1021-1/BS5852 PART 1  
>100.000 EN ISO 5470-2

## COCOON

## CATEGORIA 5

980 gr/mtl  
43% viscosa 33% cotone 24% li-pl  
35.000 +/- 10% cicli Maltindale

## LANA

## CATEGORIA 5

500 gr/mt2  
75% Lana, 25% poliammide  
Classe 1  
100.000 cicli Maltindale

## GLAMOUR

## CATEGORIA 5

700 g/lin.m  
100% Poliestere Recycled  
EN 1021-1/2  
80.000 % cicli Maltindale

## TECHNICOLOUR kvadrat

## CATEGORIA 5

430 g/lin. M  
100% new English wool, worsted  
80.000 % cicli Maltindale  
Ecolabel  
Classe 1

## MAIN LINE camira

## CATEGORIA 5

437 g/lin.m  
75% Lana Vergine, 25% Lino  
Classe 1, Ecolabel  
50.000 +/- cicli Maltindale

## PELLE

## CATEGORIA 5/6

620 g/lin.m  
100% Pelle bovina  
Classe 1, EN 1021-1/2

## PELLE PREMIUM UP/ELEGANCE

## CATEGORIA 7

100% Pelle bovina Primo fiore  
Spessore 1,2/1,4 mm  
EN1021-1/2

## MONOCHROME SETT camira

## CATEGORIA 7

437 g/lin.m  
75% Lana Vergine, 25% Lino  
Classe 1, Ecolabel  
50.000 +/- cicli Maltindale

## BOUCLET RUBELLI

## CATEGORIA 7

860 g/lin.m  
40% PC, 25%PL, 20%VI, 15% CO  
Classe 1, EN 1021-1/2  
50.000 % cicli Maltindale

## VELLUTO DECONTRACTE' RUBELLI

## CATEGORIA 7

590 g/lin.m  
19% CO, 61% PC, 10% PL, 10% VI  
40.000 % cicli Maltindale

## HORO RUBELLI

## CATEGORIA 7

495 g/lin.m  
44%PL 29%CO 24%JU 3%PC  
30.000 % cicli Maltindale

## PELLE SETA

## CATEGORIA 8

100% Pelle bovina SPESSORE 1,8-2 mm  
Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA  
EN1021-1/2

## ZERO

## CATEGORIA 8

750g/lin.m  
65% CO, 20% PAN, 15% PES  
70.000 % cicli Maltindale