

Aventador



SEDILE & SCHIENALE

Schiendale e sedile sono realizzati in poliuretano schiumato a freddo e interamente rivestito, Il sedile ha uno spessore di cm 5 realizzato con forma anatomica frontale che ha funzione antistress per le gambe ed è sempre dotato di traslatore. Lo schienale è caratterizzato da una fascia in alluminio pressofuso su cui appoggia e che si innesta ai braccioli. Tutte le parti in alluminio sono disponibili sia nella versione lucida che nella versione verniciata.



BRACCIOLI

Braccioli fissi in alluminio pressofuso lucido o verniciato.

MECCANICA

Aventador è disponibile con un unico meccanismo Syncron dedicato, auto pesante integrato nel sedile che permette la regolazione sincronizzata dell'inclinazione schienale/seduta con sistema antishock, bloccabile in 4 posizioni. Regolazione altezza seduta e schienale mediante leve poste all'interno del coperchio sotto sedile in polipropilene. La colonna a gas è conforme alla norma DIN 4550 e supera il 4° livello.

Aventador **BASAMENTO**

È disponibile con due tipi di basamento:

1. Leggera In alluminio pressofuso da 700 mm a 5 razze su ruote (R05 di serie).
2. Leggera In alluminio pressofuso da 700 mm a 4 razze su ruote (R05 di serie) o piedini.

Ruote standard in nylon nero a doppio battistrada con diametro 65 mm

Optional con lo stesso perno di fissaggio diametro 11mm:

- Ruote gommate, nere (R06) o grigie con carter cromo (R07),
- Ruote gommate nere e auto frenanti (R06A),
- Ruote "polo" gommate con foro centrale
- Piedini in nylon nero (R08)

CERTIFICAZIONI SEDUTA

- Omologazione 1IM di reazione al fuoco



Misure	Altezza seduta	Altezza totale	Larghezza	Profondità
cm	46/54	127/119	70/50	68/45-50
cm	46/54	113/105	70/50	68/45-50

Aventador

Rivestimenti

LASER CATEGORIA 2 560 gr/mlt 100% Poliestere FR Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	VELOURS CATEGORIA 3 611 gr/mlt 100% Poliestere Oeko test 50.000 +/- 10% cicli Maltindale	PELLE PREMIUM UP/ELEGANCE CATEGORIA 7 100% Pelle bovina Primo fiore Spessore 1,2/1,4 mm EN1021-1/2
ECOPELLE CATEGORIA 2 630 g/lin.m 83% PVC 17% Sintetico Classe 1 30.000 +/- 10% cicli Maltindale	ECOPELLE SOUL CATEGORIA 3 760 gr/mt2 Superficie 100% POLIURETANO, Base Poliestere 85%, 17% Cotone EN1021-1/BS5852 PART 1 >100.000 EN ISO 5470-2	MONOCHROME SETT camira CATEGORIA 7 437 g/lin.m 75% Lana Vergine, 25% Lino Classe 1, Ecolabel 50.000 +/- 10% cicli Maltindale
JET CATEGORIA 3 365 +/- 5% g/lin.m 100% Poliestere FR Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	COOCOON CATEGORIA 5 980 gr/mlt 43% viscosa 33% cotone 24% li-pl 35.000 +/- 10% cicli Maltindale	BOUCLET RUBELLI CATEGORIA 7 860 g/lin.m 40% PC, 25% PL, 20% VI, 15% CO Classe 1, EN 1021-1/2 50.000 % cicli Maltindale
ONE RECICLE CATEGORIA 3 525 gr/mt2 100% recycled poliester CLASSE IIM 100.000 CICLI	LANA CATEGORIA 5 500 gr/mt2 75% Lana, 25% poliammide Classe 1 100.000 cicli Maltindale	VELLUTO DECONTRACTE' RUBELLI CATEGORIA 7 590 g/lin.m 19% CO, 61% PC, 10% PL, 10% VI 40.000 % cicli Maltindale
LYRA CATEGORIA 3 550 g/lin.m 100% Poliestere Classe 1 60.000 +/- 10% cicli Maltindale	GLAMOUR CATEGORIA 5 700 g/lin.m 100% Poliestere Recycled EN 1021-1/2 80.000 % cicli Maltindale	HORO RUBELLI CATEGORIA 7 495 g/lin.m 44% PL 29% CO 24% JU 3% PC 30.000 % cicli Maltindale
CHILI CATEGORIA 3 470 gr/mlt 100% post-consumer recycled polyester - 60.000 +/- cicli Maltindale	TECHNICOLOUR kvadrat CATEGORIA 5 430 g/lin. M 100% new English wool, worsted 80.000 % cicli Maltindale Ecolabel Classe 1	PELLE SETA CATEGORIA 8 100% Pelle bovina SPESORE 1,8-2 mm Primo fiore CONCIA ALL'ANILINA EN1021-1/2
DREAM CATEGORIA 3 375gr/mlt 100% Poliestere tinto in massa melange effetto bouclé OEKO TEST Classe 1 - 100.000 +/- cicli Maltindale	MAIN LINE camira CATEGORIA 5 437 g/lin.m 75% Lana Vergine, 25% Lino Classe 1, Ecolabel 50.000 +/- cicli Maltindale	ZERO CATEGORIA 8 750g/lin.m 65% CO, 20% PAN, 15% PES 70.000 % cicli Maltindale
MELANGE CATEGORIA 3 390 g/lin.m 100% Trevira CS Classe 1 80.000 +/- 10% cicli Maltindale	PELLE CATEGORIA 5/6 620 g/lin.m 100% Pelle bovina Classe 1, EN 1021-1/2	

Aventador

CERTIFICAZIONI SEDUTA

- Omologazione 1IM di reazione al fuoco

CRITERI GPP SEDUTA

Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione del prodotto sono basso emissivi in accordo alla Norma UNI EN 16000-9 inferiori a 500 µg/m³.

- Plastiche
- Metalli verniciati

Anche per questo il prodotto offerto è **conforme** ai requisiti richiesti nel **Decreto Ministeriale CAM DISASSEMBLABILITY'**

DEEP è stata progettata in modo tale da permetterne il di assemblaggi al termine di vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici

USO E MANUTENZIONE

Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

I TESSUTI

Pulizia: consultare i consigli per la manutenzione ed il lavaggio riportati nella scheda tessuto della cartella colori.

Uso: è consigliato prestare attenzione all'uso in quanto possono essere strappati o tagliati.

LE PELLI

Pulizia: pulire con un panno bianco umido imbevuto di sola acqua. Utilizzare prodotti di qualità per la pulizia della pelle seguendo attentamente le indicazioni del fabbricante del prodotto di pulizia. In caso di dubbio, si consiglia di testare il prodotto su una parte nascosta alla vista per verificarne il risultato, attendendo almeno 24 ore per l'eventuale insorgenza di problemi.

Uso: ricordiamo che la pelle è un materiale delicato pertanto è consigliato prestare cura durante l'utilizzo.

PLASTICHE

Pulizia: le superfici plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua, è sconsigliato l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando la polvere. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Evitare assolutamente l'uso di acetone, trielina, ammoniaca o detersivi che contengono anche solo una piccola quantità di questi detergenti perché possono opacizzare la lucentezza delle superfici.

Evitare nel modo più assoluto tutte le sostanze abrasive, come detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide.

Uso: evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale. Si ricordi

inoltre, che i materiali plasticci non possono sopportare fonti di calore diretta sulla superficie

I METALLI

Pulizia: sia le superfici metalliche in acciaio o in alluminio, che le superfici vernicate, devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto in acqua calda. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone neutro liquido con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste per pulire l'acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Uso: fare attenzione alle macchie di alimenti come caffè, cola, succhi di frutta che possono lasciare macchie indelebili sulle superfici

GARANZIA

QUINTI garantisce che i prodotti manterranno le loro caratteristiche per 6 anni dalla consegna, salvo normale usura ed a condizione che vengano utilizzati secondo le indicazioni fornite. QUINTI sostituirà senza spese ogni prodotto riscontrato non conforme a detta garanzia, senza sopportare altra responsabilità di sorta. È esclusa l'applicazione della garanzia su componenti, accessori esterni o materiali forniti dal compratore e applicati ai prodotti ai fini di una personalizzazione degli stessi. Per una manutenzione ottimale dei prodotti e per mantenere inalterate le caratteristiche dei materiali con cui sono realizzati, sono necessarie alcune semplici attenzioni.

Tutte le sedute offerte sono SICURE secondo quanto disposto dal Regolamento UE 2023/988, sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), rafforzato dalle certificazioni UNI EN.

L'azienda non si ritiene responsabile qualora venga utilizzato in modo improprio (Salire in piedi o utilizzare prodotti come scaletta e oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Per sollevare o spostare il prodotto afferrare saldamente sulla struttura portante. Il prodotto non dev'essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio su 4 gambe o sulla base).