

Taksteg

Innehavare/Utfärdat för

Hultafors Group AB

Box 38, 517 21 Bollebygd, Sverige

Produktbeskrivning

Taksteg att fästas om bärläkt och takpanna. Taksteget är varmförzinkat utan täckfärg eller pulverlackerat med förbehandling genom zinkmanganfosfatering och grundmålning genom katodisk elektrodoppning.

Avsedd användning

Tillträdesanordning på tak.

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

BBR

Taksäkerhet, Allmänt

8:241,

Taksäkerhet, Förflyttning på tak

8:2422*

* Godkänd för byggnader med fasadhöjd max 4,0 m och max taklutning 45°. Takstegen får endast monteras rakt ovanför varandra.

Tillhörande handlingar

Montage av Bärläktsteg daterad 2016-06-22.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-08-0277 daterad 2022-01-31, Kontrollorgan: RISE.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Hultafors AB, Telegatan 6, 571 38 Nässjö, Sverige.



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Hultafors Group AB
Typbeteckning
nr/datum
SC0477-16
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapport P301332, P301332-1a, P301998 och 5P07700 från SP.
Rapport AO-0006298 från RISE.
Ritningar enligt förteckning daterad 2016-06-22.
Certifieringsöversikt daterad 2016-06-23.

Kommentarer

Taksteget är inte avsett som fästordning för säkerhetslina. Vid fasadhöjder större än 3 m ska det på taket finnas separata fästordningar för linor till säkerhetsseklar i enlighet med BBR 8:243.

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-06-28, med giltighetstid t.o.m. 2021-06-27.

Giltighet

Giltigt till och med 2027-02-20.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Martin Tillander