

Rullestillas

Innehaver/Produsent

Hultafors Group AB

Telegatan 6, 571 22 Nässjö, Sverige

Leverandør

Hultafors Group Norge AS

Produktnavn

Trade scaffolding HS 680

Produktbeskrivelse

I henhold til side 2-3 i dette sertifikat. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, nr. P114831.

Sertifisering

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften), utgave 22. des 2016 nr. 1837 § 4-1 til 4-4, RISEs sertifiseringsregler SPCR 064 og NS-EN 1004-1:2020.

Evaluerte systemkonfigurasjoner

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²), med forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking

Produktene skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging i henhold til nedenstående: På synlig sted i øyehøyde på vertikalrammen eller på annen egnet komponent på alle stillaser: Navnet på sertifikatutstederen: RISE-sertifisering, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke, produksjonsår. Betegnelse i henhold til NS-EN 1004-1, teksten: "Les bruksanvisningen" eller tilsvarende symbol i henhold til EN ISO 7010. Hver hovedkomponent, f.eks. ramme, plattform, beskyttelsesrekkverk, atkomstledd, skal merkes med: navn på sertifikatutsteder, sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke og produksjonsåret.

Gyldighetstid

Sertifikatet gjelder høyst til og med 2032-06-06.

Annet

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064.



Martin Tillander

Sertifikat C900693 | utgave 1 | 2022-06-06

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden

+46 10 516 50 00 | certifisering@ri.se | www.ri.se

P114831

Dette sertifikatet tilhører RISE og kan bare reproduseres i sin helhet, med mindre RISE tidligere har skriftlig godkjent noe annet.

Produktbeskrivelse for Trade scaffolding HS 680

Utforming

Trade scaffolding HS 680 rullestillas består av en brettbar vertikalramme i bunn, vertikalrammer for påbygging, horisontal- og diagonalstag og plattformer, rekkverkrammer, støtteben, fotlister og hjul. Som atkomstled brukes en hellende stige. Stillaset har bredde 0,67 m og lengde 1,5 m.

Stillaset kan bygges med forskjellige kombinasjoner av høyde.

Komponent	Mål (mm)	Artikkelnummer
Ramme 2 tverrstag	750×678	868013
Ramme 6 tverrstag, V	1500×678	868015
Ramme 6 tverrstag, H	1500×678	868016
Ramme 7 tverrstag	1750×678	868017
Sammenkoblingsramme	1442×560	868018
Hjul	Ø125	868019
Plattform	1400×600	868020
Støtteben	2223	868022
Diagonalstag	1597	868023
Rekkverk	1561×546	868024
Sparkelist, kortside	728×150	868026
Sparkelist, langside	1550×150	868027
Plattformstige	1824×453	868029

Annet tilbehør: Låseklo

Dimensjoner

Komponent	Dimensjoner (mm)	Materiale
Ramme (2 tverrstag, 6 tverrstag, 7 tverrstag)		
- Vertikalstag	Ø50,8×1,6	Aluminium
- Horisontalstag	Ø40,7×1,7	
Vikram	50×25×1,3 30×12×1,3	Aluminium
Støtteben	43,4×33,4×1,6	Aluminium
Diagonalstag	43,4×33,4×1,6	Aluminium
Rekkverk	35×20×1,6 43,4×33,4×1,6	Aluminium
Sparkelist	150×15	Plywood

Vilkår ved bruk

1. Plattformhøyder fremgår av følgende tabell.

Plattformhøyde maks. (m)	Støtteben
1,1	–
1,4	X
2,4	X
4,2	X

Støtteben plasseres i 45° vinkel mot kortsidens forlengelse.

2. På arbeidsplanet skal det alltid finnes en plattform, 2-leddet rekkverk i form av dobbelte horisontalstag på langsider og enderekkverk på kortsider og fotlist. 2-leddet beskyttelsesrekkverk skal også finnes på alle andre plan. Beskyttelsesrekkverk skal ha en høyde på minst 1 m (≥ 950 mm).
3. Bare ett (1) stillasplan må belastes. Maksimal utbredt last på stillasplan er 2,0 kN/m² (belastningsklasse 3).
4. Atkomst til stillaset må bare skje fra innsiden.
5. Stillaset må ikke brukes som atkomstledd til andre konstruksjoner.
6. Diagonal- og horisontalstag må ikke brukes som stige.
7. Stillasets hjul skal være låst unntatt når det flyttes.
8. Det er forbudt å feste vindfangende gjenstand, f.eks. reklameskilter e.l på stillaset.
9. Ved sertifisering er monteringsinstruks *Manual HS 680 P3 2022-06-02* gransket.

Monterings- og bruksveiledning

Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning.

Bruk

Stillaset er, uansett om det er forsynt med hjul eller ikke, bare beregnet på kortvarige arbeider.

Anvendelse

Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.

Stillaset må ikke bygges med innblanding av komponenter fra annet stillas uten at særlig undersøkelse om bæreevnen er utført.

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.