

Rullestillas

Utstedt til/Produsent**Hultafors Group AB**

Box 38, SE-517 21 Bollebygd, Sverige

Produksjonssted

Kode 2024-Hultafors-1**Leverandør**

Hultafors Group Norge AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge

Produktnavn

RT 1400XR, RT 1400, RT 750XR, RT 750, ST 1400, FT 750XR og FT 750XR.

Produktbeskrivelse

I henhold til side 2 til 5 i dette sertifikatet. Teknisk dokumentasjon i henhold til underlag til RISE, nr. P117184, P122840.

Sertifisering

RISE bekrefter at produktene som sertifikatet omfatter er kontrollert og er i samsvar med kravene i Arbeidstilsynets forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr og kjemikalier (produsentforskriften), utgave 19 juni 2020 nr. 1272, § 4-1 til 4-4., RISEs sertifiseringsregler SPCR 064 datert 2023-07-06 og NS-EN 1004-1:2020.

Evaluerte systemkonfigurasjoner

Belastningsklasse 3 (2,0 kN/m²), med forutsetninger i henhold til produktbeskrivelsen.

Merking

Produktene skal merkes på synlig sted i øyehøyde på vertikalrammen med sertifikatutstederen (RISE), sertifikatnummer, produsentens navn eller registrerte varemerke, betegnelse i henhold til NS-EN 1004-1 og teksten: "Les bruksanvisningen" eller tilsvarende symbol i henhold til EN ISO 7010.

Hver hovedkomponent f.eks. ramme, plattform, atkomstledd og horisontaler skal merkes med varig og synlig merking f.eks. ved preging med produsentens navn eller registrerte varemerke (W. STEPS) og produksjonsår og måned (ÅÅ-MM) i henhold til ÅÅ-MM W. STEPS.

Gyldighetstid

Sertifikatet gjelder høyst til og med 2034-02-02. Gyldigheten av dette sertifikatet kan verifiseres på RISE-nettstedet.

Annet

RISE utfører en årlig inspeksjon av sertifiserte stillaskomponenter i henhold til avsnitt 5 i SPCR 064. Dette sertifikatet erstatter tidligere utgaver med samme nummer. Sertifikatet var opprinnelig utstedt 2024-02-02.



Martin Tillander

Sertifikat C900822 | utgave 2 | 2024-09-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Box 857, SE-50115 Borås, Sweden

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

P122840

Dette sertifikatet tilhører RISE og kan bare reproduseres i sin helhet, med mindre RISE tidligere har skriftlig godkjent noe annet.

Produktbeskrivelse for RT 1400XR, RT 1400, RT 750XR, RT 750, ST 1400, FT 750XR og FT 750XR

Utforming

Stillasene består av stigerammer, plattform med eller uten luke, horisontale stag/rekkverk, diagonalstag, støtteben, lutende stige eller trapp, fotlister og hjul. For modell FT 750 brukes stigerammer som er forbundet med en sammenleggbare ramme. For modell ST 1400 brukes en terskelramme til første nivå.

Adkomstveien er en stigeramme, lutende stige eller trapp, men i XR-modellene finnes kun lutende stige eller trapp når toppplattformhøyden er mer enn 2,5 m.

Stillaset kan bygges med forskjellige kombinasjoner av bredde, lengde og høyde. Følgende komponenter inngår i de ulike stillasmodellene:

Komponent (utforming fremgår av monteringsanvisningene)	Størrelse (m)	Artikkel nummer	RT 1400 XR / RT 1400	RT 750XR / RT 750	ST 1400	FT 750XR / FT 750	Vekt
Støtteben, teleskopiske		839019	X	X	X	X	5,1
Hjul, ST RT	0,2	839020	X	X	X		5,8
Rekkverk, ST 1400		839038			X		3,0
Ramme, ST RT	1,4×2,0	839040	X		X		10,4
Ramme, ST RT	1,4×1,0	839041	X		X		5,5
Ramme, RT FT	0,75×2,0	839042		X		X	3,8
Ramme, RT FT	0,75×1,0	839043		X		X	7,0
Terskelramme, ST 1400		839044			X		8,9
Plattform, stor luke, ST	0,6×2,4	839045			X		15,6
Plattform, luke, ST	0,6×2,4	839046	X	X			16,7
Plattform, ST RT	0,6×2,4	839047	X		X		16,4
Trapp, ST RT		839048			X		20,1
Horisontalstag, ST RT	2,4	839050	X	X	X		2,4
Diagonalstag, ST RT	2,7	839051	X	X	X		2,6
Fotlist, smal kortside	0,9	839490		X		X	1,8
Fotlist, langside	2,4	839492	X	X	X		4,9
Fotlist, langside	1,7	839496				X	3,5
Fotlist, bred kortside	1,5	839493	X		X		2,8
Sammenleggbare bunnseksjon, FT 750	0,75×1,8	817517				X	39,1
Plattform, luke, FT 750	0,6×1,7	839090				X	12,7
Horisontalstag, FT 750	1,8	839080	X			X	2,0
Diagonalstag, FT 750	2,1	839081				X	2,2
Lutende trappestige	1,86	839550	X	X		X	3,8
Bunnstige, FT	1,55	839552				X	5,1
Bunnstige, RT	1,98	839551	X	X			5,8

Tilbehør: Låseklips, krok plattform, låsebeslag, fotplate

Sertifikat C900822 | utgave 2 | 2024-09-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certification

Dimensjoner

Komponent	Dimensjoner (mm)
Stigerammer, vertikale	Ø50×2,0
Stigerammer, horisontale	Ø50×1,8
Horisontal- og diagonalstag, støtteben	Ø50×1,6
Plattform bæreprofiler	80/36,8×1,5

Vilkår for bruk

1. Maksimal innendørs- og utendørshøyde fremgår av tabellene nedenfor. Der annet ikke er angitt, plasseres støtteben i en vinkel på 30° til kortsidens forlengelse.

Innendørs og utendørs			
Stillas			
FT 750		FT 750XR	
Maksimal plattformhøyde (m)	Støtteben	Maksimal plattformhøyde (m)	Støtteben
1,8	-	5,8	Teleskopisk 30°
5,8	Teleskopisk 30°		

Innendørs			
Stillas			
RT 750, RT 1400		RT 750XR, RT 1400XR, ST 1400	
Maksimal plattformhøyde (m)	Støtteben	Maksimal plattformhøyde (m)	Støtteben
12,2	Teleskopisk 30°	12,2	Teleskopisk 30°

Utendørs				
Maksimal Plattformhøyde (m)	Stillas			
	RT 750		RT 1400	
	Støtteben	Ballast (kg)	Støtteben	Ballast (kg)
6,2	Teleskopisk 30°	-	Teleskopisk 30°	-
8,2		40		20

Utendørs									
Maksimal Plattform-høyde (m)	Stillas								
	RT 750XR			RT 1400XR			ST 1400		
	Støtte-ben	α	Ballast (kg)	Støtte-ben	α	Ballast (kg)	Støtte-ben	α	Ballast (kg)
2,2	Teleskop isk	30°	–	Teleskop isk	35°	–	Teleskop isk	50°	–
4,2									
6,2									
8,2		50°	180		50°	80			140

α = Vinkel mot kortsidens forlengelse

- På arbeidsplanet skal det alltid finnes en plattform, 2-leddet rekkverk i form av dobbelte horisontalstag på langsider og enderekkverk på kortsider og fotlist. 2-leddet beskyttelsesrekkverk skal også finnes på alle andre plan. Beskyttelsesrekkverk skal ha en høyde på minst 1 m (≥ 950 mm).
- Ved bruk av lutende stige skal de mellomliggende planene være helt dekket med plattformer.
- Bare ett (1) stillasplan kan belastes. Maksimal fordelt belastning på stillasplan er 2,0 kN/m² (belastningsklasse 3).
- Adkomst til stillaset skal kun skje fra innsiden via vertikalrammene, lutende stige eller trapp, men kun via lutende stige eller trapp når plattformhøyden er høyere enn 2,5 m.
- Stillaset må ikke brukes som atkomstledd til andre konstruksjoner.
- Diagonal- og horisontalstag må ikke brukes som stige.
- Stillasets hjul skal være låst unntatt når det flyttes.
- Det er forbudt å feste vindfangende gjenstander, f.eks. reklameskilt e.l. på stillaset.
- Ved sertifiseringen er MONTERINGSANVISNING Ver. 2024.5 på norsk gransket.

Monterings- og bruksveiledning

Monterings- og bruksveiledningen på norsk skal følge med produktet ved omsetning.

Bruk

Stillaset er, uansett om det er forsynt med hjul eller ikke, bare beregnet på kortvarige arbeider.

Sertifikatet gjelder for produkt med produsent i henhold til sertifikatet og med materiale, dimensjoner og utførelse som stemmer overens med det sertifiserte eksemplaret.

Dersom stillaset bygges med innblanding av komponenter fra andre produsenter, så skal det gjøres særskilt vurdering og beregning av stillaset etter §17 i Forskrift om utførelse av arbeid, ettersom dette da ikke er standard byggemåte i henhold til produktets monteringsveiledning.

Sertifikatet skal følge med produktet ved omsetning.