

Ibogás Natural

Tubo em PVC flexível opaco, para alimentação com gás natural

Inserida na gama Técnico Industrial, a Ibogás natural é tubo flexível para alimentação com gases de 2ª família. Utilizado na ligação de aparelhos termo domésticos a gás natural, com uma pressão máxima de serviço de 50mbar (0,05bar).



Ø _{nom} (mm/polg.)	Ø _{int.} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Peso (g/m)	Comprimento (m)
12 (1/2 ")	12,0 ±0.5	18,0 ± 0.8	200	25

Classificação (NP 4436)

Outras características

Material: Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes, borracha de nitrilo butadieno (NBR), que confere uma boa flexibilidade, aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção.

Técnicos:



Uso:



Aplica-se na ligação de aparelhos termo domésticos a gás natural, com uma pressão máxima de serviço de 50mbar (0,05bar).

Marcação

A marcação deve ser clara e durável, em intervalos de 0,5m, com caracteres com pelo menos 3mm altura.

◀Certif▶ IBOTEC Ibogás – NP 4436 – 12 mm – 50 mbar – GAS NATURAL – valido até 2022/01 – Código Ibotec

Atenção: Este tubo deve ser utilizado na condução de gás natural e durante 5 anos da sua validade, após os quais deve ser substituído.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt