

Ibogás Naturel

Tuyau en PVC souple opaque, pour fournir du gaz naturel

Inseré dans la gamme Technico Industriel, Ibogás Naturel est un tuyau souple pour l'alimentation en gaz de la 2^e famille. Utilisé pour le raccordement d'appareils thermo-domestiques à gaz naturel, avec une pression maximale de service de 50mbar (0,05bar).



Ø _{nom} (mm/polg.)	Ø _{int.} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Poids (g/m)	Longueur (m)
12 (1/2 ")	12,0 ±0.5	18,0 ± 0.8	200	25

Classification (NP 4436)

Autres caractéristiques

1. Couche, en PVC souple avec du NBR, blanche opaque et une bande jaune.

Matériel: Poly (chlorure de vinyle) souple, plastifiants, caoutchouc nitrile butadiène (NBR), qui lui donne une bonne flexibilité, auxquels ont été ajoutés les restants additifs nécessaires pour faciliter la production.

Techniques:



Utilisation:



Utilisé pour raccorder des appareils thermo-domestiques à gaz naturel, avec une pression maximale de service de 50mbar (0,05bar).

Marquage

Le marquage doit être clair et permanent, tous les 0,5m, avec des lettres d'au moins 3mm de haut.

◀Certif▶ IBOTEC Ibogás – NP 4436 – 12 mm – 50 mbar – GAS NATURAL – válido até 2022/01 – Code Ibotec

Attention: Ce tuyau doit être utilisé pour le transport de gaz naturel et pendant les 5 ans de validité, après quoi il doit être remplacé.

Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.

Les caractéristiques peuvent être améliorées, suite au progrès et aux améliorations technologiques.

Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt