

Ibogás Natural

Tubo en PVC flexible blanco opaco para alimentación con gas natural

Inserida en la Gama Técnico Industrial, Ibogás Natural es una manguera/tubo flexible para alimentación con gases de 2ª familia. Usados en la conexión de aparatos termo domésticos a gas natural, con una presión máxima de servicio de 50mbar (0,05bar).



Ø _{nom} (mm/polg.)	Ø _{int.} (mm)	Ø _{ext} (mm)	Peso (g/m)	Longitud (m)
12 (1/2 ")	12,0 ±0.5	18,0 ± 0.8	200	25

Clasificación (según la NP 4436)

Otras características

1. Capa de PVC flexible con caucho nitrilo NBR, blanco opaco y una banda amarilla.

Material: Poli(cloruro de vinilo) plastificado, plastificante sin ftalatos, caucho butadieno nitrilo (NBR) que proporciona una buena flexibilidad y otros aditivos necesarios para facilitar la producción.

Técnicos:



Uso:



Se aplica en los dispositivos de conexión a término doméstica a gas natural, con una presión máxima de trabajo de 50mbar (0,05bar).

Marcado

El marcado deberá indicar con claridad y de forma duradera, en intervalos de 0,5m, con por lo menos 3mm de alto. Ejemplo del marcado mínimo para una manguera fabricada en enero de 2017.

◀Certif▶ IBOTEC Ibogás – NP 4436 – 12 mm – 50 mbar – GAS NATURAL – valido até 2022/01 – Código de trazabilidad Ibotec

Atención/Peligro: Esta manguera/tubo flexible solo debe ser usado en la conducción de gas natural y durante los cinco años de validez, después de lo cual debe ser reemplazado por un nuevo.

La información y los datos se suponen precisos y fiables.

Las características se pueden mejorar como resultado de los avances y mejoras tecnológicas.

Nuestro departamento de calidad está a su disposición para cualquier aclaración.

IBOTEC.

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt