

GAMA REGA ESPECIALIZADA

MICRO PERFURADA

Mangueira plana tritubo para irrigação e micro difusão

Inserida na gama Rega Especializada, a MICRO PERFURADA é uma mangueira plana tritubo (três vias com microperfurações) que permite uma distribuição uniforme e económica da água, formando uma linha de rega contínua. Destina-se essencialmente à para irrigação de jardins, quer por micro difusão, (com as perfurações voltadas para cima) ou por irrigação (com as perfurações voltadas para baixo).



Micro difusão



Irrigação

Ø _{int} canal (mm)	Peso (g/m)	Comprimento (m)	Pressão			
			recomendada (bar)	Débito de água (L/h)	Largura de rega (m)	Área de rega (m ²)
4 ± 0.5 (x3)	100	7,5	2 – 5	600 – 1000	6 – 8	45 – 60
4 ± 0.5 (x3)	100	15	2 – 5	700 – 1200	4 – 6	60 – 90

Nota: Os valores de débito de água apresentados resultam de ensaios realizados em amostras de mangueira com a dimensão linear indicada. O débito de água é médio e função da pressão de alimentação e do comprimento. A partir dos 12m a mangueira tende a reduzir o alcance lateral, pelo que para comprimentos superiores a 15 m e até 30m para garantir a cobertura de rega, a alimentação tem de ser efectuada nos dois extremos de cada linha.

Outras características

Material: Poli (cloreto de vinilo) flexível, plastificantes livre de ftalatos, aos quais são adicionados os restantes aditivos necessários para facilitar a produção. O material usado não contém chumbo, cádmio ou bário.

Marcação: A marcação e rastreabilidade são garantidas pelo disco e etiqueta da embalagem em cada rolo.

Características da MICRO PERFURADA

Opções



Kit com acessórios

Utilizada de forma controlada na irrigação em jardinagem, na condução de água, a uma pressão de serviço de 2 bar até 5 bar, pode abranger uma superfície de irrigação de aproximadamente 45 m² a 90 m². A superfície de irrigação depende da pressão de serviço: quanto mais forte, maior é a área abrangida.

Algumas recomendações na instalação:

A mangueira plana tritubo MICRO PERFURADA deve ser utilizada com os acessórios que vão montados em cada rolo (Ligação à torneira com Triboca, Tridente e Tricorpo e Tampão com Triboca, Tridente e Roldana). O seu corte pode ser facilmente feito com uma faca ou tesoura. Deve-se ter cuidado e evitar calcar a mangueira. Evitar a realização de dobras e de preferência manter a mangueira estendida de forma linear. Para aumento da durabilidade da mangueira deve ser usada dentro dos limites de pressão recomendada. Quando a mangueira não é usada, deve ser retirada da ligação à torneira.

As informações e dados supõem-se exactos e seguros.

As características podem ser melhoradas em resultado de aperfeiçoamentos e avanços tecnológicos.

O nosso Departamento da Qualidade está ao dispor para qualquer esclarecimento.

IBOTEC.

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt