

# GAMA “REGA ESPECIALIZADA”

## MICRO PERFURADA

### Manguera plana tritubo para riego y micro difusión

Inserida en la gama “Rega Especializada”, la MICRO PERFURADA es una manguera plana tritubo (de tres vías con micro perforaciones) que permite una distribución uniforme y económica del agua, formando una línea de riego continua. Está destinado principalmente al riego de jardines, ya sea por micro difusión, (con las perforaciones hacia arriba) o por riego (con las perforaciones hacia abajo).



Micro difusión



Riego



$\varnothing_{\text{int canal}}$ (mm)	Peso (g/m)	Longitud del rollo (m)	Presión recomendada (bar)	Caudal de agua (L/h)	Ancho del riego (laterales) (m)	Area del riego (m <sup>2</sup> )
4 ± 0.5 (x3)	100	7,5	2 – 5	600 – 1000	6 – 8	45 – 60
4 ± 0.5 (x3)	100	15	2 – 5	700 – 1200	4 – 6	60 – 90

**ota:** Los valores de flujo de agua presentados son el resultado de pruebas realizadas en muestras de mangueras con la dimensión lineal indicada. El caudal de agua es medio y depende de la presión del suministro y la longitud. A partir de los 12m la manguera tiende a reducir el alcance lateral, por lo que para longitudes superiores a 15m y hasta 30m para asegurar la cobertura de riego, la alimentación debe realizarse en ambos extremos de cada línea.

### Otras características

**Material:** Poli (cloruro de vinilo) flexible, plastificantes libres de ftalatos, a los que se añaden los demás aditivos necesarios para facilitar la producción. El material utilizado no contiene plomo, cadmio ni bario.

**Marcado:** El marcado y la trazabilidad están garantizados por el disco y la etiqueta en el embalaje del rollo.

### Características de la MICRO PERFURADA



### Las opciones



Kit con accesorios

Usada de forma controlada en riego de jardinería, en conducción de agua, a una presión de servicio de 2 a 5 bar, puede cubrir una superficie de riego de aproximadamente 45 m<sup>2</sup> a 90 m<sup>2</sup>. La superficie de riego depende de la presión de servicio: cuanto más fuerte, mayor es el área cubierta.

### Algunas recomendaciones para el uso

La manguera plana tritubo MICRO PERFURADA se debe utilizar solamente con los accesorios que se montan en cada rollo (Conexión al grifo con Triboca, Tridente y Tricorpo y Tapón con Triboca, Tridente y Polea). Se puede cortar fácilmente con un cuchillo o unas tijeras. Se debe tener cuidado de no pellizcar la manguera y evitar que se doble, preferiblemente manteniendo la tubería extendida en una posición lineal. Para aumentar la durabilidad de la manguera, debe usarse dentro de los límites de presión recomendados. Cuando no se usa, se debe quitar de la conexión del grifo.

La información y los datos son exactos y seguros.

Las características pueden mejorarse como resultado de mejoras y avances tecnológicos.

Nuestro Departamento de Calidad está a disposición de cualquier aclaración

**IBOTEC.**

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal  
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139  
[ibotec@ibotec.pt](mailto:ibotec@ibotec.pt) – [www.ibotec.pt](http://www.ibotec.pt)