

GAMME ECOLÓGICA

OÁSIS

Tuyau écologique et économique pour une utilisation générale à basses pressions

Inseré dans la gamme Ecológica, la OASIS est un bon tuyau en PVC souple avec trois couches et une bonne résistance et flexibilité, ce qui le rend approprié pour une utilisation à basses pressions dans le jardinage et à la maison.

\varnothing_{int} (mm)	\varnothing_{ext} (mm)	Poids (g/m)	Pression d'éclatement (bar)	Longueur (m)	Résistance à la traction
15 (5/8")	18,0 ± 0.5	95	17	15 25 50	Tension de rupture: ≥ 5 MPa Allongement à la rupture: ≥ 130 %
19 (3/4")	23,0 ± 0.5	160	16	25 50	Adhésion entre les couches: ≥ 5 N/cm

Autres caractéristiques

Matériel: Poly (chlorure de vinyle) plastifié, plastifiants sans phtalates et autres additifs nécessaires pour faciliter la production.

Marquage: Le tuyau est marqué chaque 1 m/ 1,5 m avec le suivante:

Ibotec Ecológica Oásis Øxx + code de traçabilité Ibotec

Distribution des 3 couches:

1. Couche PVC, couleur noire.
2. Couche guipé, avec fil polyester de haute résistance, couleur blanche.
3. Couche, en PVC souple, couleur vert avec une bande orange.

Caractéristiques de la gamme Ecológica



usage ménagère



écologique



économique



résistance aux pressions basses



3 couches



sans phtalates

Les options



Rouleau Simple



Kit avec Disque



Kit avec les raccords

Caractéristiques de la OASIS



guipé



flexible



jardinage



le transport de l'eau

Utilisé dans la conduite d'eau à basse pression (jusqu'à 5/7 bar à +23 °C et jusqu'à 3,7/3,4 bar à +55 °C), en dans le jardinage et à la maison, à une température ambiante de -10 °C/+60 °C.

Quelques indications pour l'utilisation:

Les accessoires à utiliser avec ce tuyau sont en plastique avec le système Click.

Il peut être facilement coupé avec un couteau ou des ciseaux. Des précautions doivent être prises pour éviter de pincer le tuyau, en particulier avec des machines ou des équipements lourds.

Pour augmenter la durabilité du tuyau, il doit être utilisé dans les limites de pression indiquées, il doit être maintenu propre et conservé sans eau après chaque utilisation, dans un endroit protégé de la lumière intense du soleil.

Les informations et les données sont supposées être exactes et sûres.

Les caractéristiques peuvent être améliorées à la suite des perfectionnements et du progrès technologique.

Notre Département Qualité est à votre disposition pour tout éclaircissement.

IBOTEC.
HIGH TECH PIPES

Apartado 2037 . 3701-906 Cesar – Portugal
Tel.: +351 256 850 130 – Fax: +351 256 850 139
ibotec@ibotec.pt – www.ibotec.pt