



Flowlight


FLOWLIFE

Manual

FLOWLIFE


Active lifestyle. Made Possible.

Flowlight



Premium Red Light Therapy Panels by Flowlife

Flowlight



1. Control Display
2. Hanging Screws
3. Infrared Chip Lamps

6 — English
12 — Svenska
18 — Dansk

Flowlight

Operating Instructions

EN

Introduction

Welcome to your Flowlight Panel user manual. This guide will help you get started with your new red and near-infrared light therapy device and ensure you understand how to use it safely and effectively.

In this document, Flowlight is referred to as the product or Flowlight.

The following safety instructions must be used for the product. This reduces the risk of fire, electric shock, property damage, and personal injury. Read all safety instructions before using the Flowlight.

SAFETY INSTRUCTIONS

SAFETY HAZARD - REDUCE RISK OF ELECTRIC SHOCK

- Never have the product plugged into an electrical outlet or other power source when cleaning the product.
- Never use the product near water, such as in a bath, shower, or similar.
- Never place the product anywhere where it risks being pulled into the water.
- Always store the product in a dry place, without contact with water or other liquids.
- Immediately unplug the product if it comes in contact with water.

DANGER - REDUCE THE RISK OF BURNS, FIRE, ELECTRIC SHOCK AND PERSONAL INJURY

- Never leave the product unattended after connecting it to a power source.
- The product must (when used) never be covered with fabric or the like. This can lead to overheating, fire, electric shock, and personal injury.
- Under the conditions that the person in question has been informed about how the product is used safely and about the safety risks stipulated in the safety instructions, children from the age of 15, people with various disabilities, and people who do not have knowledge or experience of the product can use it.
- Never use the product for any purpose other than that specified in this safety instruction. It should only be used for light therapy from a distance.
- Never use product accessories from other than the original manufacturer.
- Never use the product if there is apparent or suspected damage to it, the charging cord, the plug, or the power source.
- If the product has come into contact with water, been dropped, or damaged in any other way, you should always contact customer service for the possibility of inspection and repair.

- Only use the product once you have read the customer service information and recommendations.
- Never use the product cord as a handle to carry the product.
- Never store the product or cord on hot surfaces.
- Never insert anything into the product openings.
- Never use the product where aerosol products (spray products) are used or where oxygen is administered.
- Children may not use, clean, or maintain the product without the supervision of an adult.
- Never try to repair a broken product on your own, and never open or unscrew it. In the event of obvious or suspected damage to the product, customer service must always be contacted.
- Always consult your doctor before using the product if you need more clarification.

RISK GROUPS

If you belong to any of the following risk groups, ALWAYS consult your doctor before using Flowlight. Only use the product with the approval of your doctor.

- **Recent Burns:** Avoid using red light therapy on recent burns.
- **Heat Sensitivity:** Red light therapy generates heat, possibly posing risks in some conditions.
- **Light Sensitivity:** Individuals with extreme sensitivity to light or who have previously reacted to red light therapy should avoid its use.
- **Malignant Cancers:** There is a theoretical risk that red light therapy may increase cell proliferation in malignant cancers.
- **Hyperthyroidism:** Avoid red light therapy on the neck and upper chest if you have hyperthyroidism.
- **Pregnancy:** Avoid using red light therapy on the abdomen during pregnancy. Consult with a healthcare provider before use.
- **Eye Disease:** Consult with a healthcare provider if you have eye conditions before using red light therapy.
- **Fever or Infection:** Red light therapy may worsen existing hyperthermia caused by fever or infection.
- **Systemic Lupus Erythematosus (SLE):** Increased risk of reaction to red light therapy.
- **Severe Bleeding or Blood Loss:** Some research suggests red light therapy may slow the body's ability to stop bleeding.

- **Photosensitizing Medications:** Consult with a healthcare provider if you take medications that increase sensitivity to light.
- **Melasma/Hyperpigmentation:** Start slowly if you are concerned about hyperpigmentation.
- **Safety Glasses:** These are provided and should be worn when facing the lights.
- **Detox Symptoms:** This may cause detox-related symptoms initially. Start with shorter sessions and increase gradually.
- **Pre-existing Conditions/Medications:** Consult with a healthcare provider if you have pre-existing conditions or take photosensitizing drugs. Please consult your doctor if you have any other health issues or are unsure.

RECYCLING AND SAFETY

- Connect and remove the cord carefully.
- Flowlight should be returned to a recycling station as electronic waste.
- Avoid exposing Flowlight to extreme conditions or temperatures over 50°C to prevent the risk of fire.
- Never disassemble the Flowlight.
- Ensure the product is appropriately stable in the door hook or stand so it does not tip and fall.

WARRANTY

If your product breaks within two years from the date of the purchase due to material or manufacturing defects, Flowlife will repair or replace necessary components or the product free of charge. Flowlife AB is not responsible for warranty and return matters for products purchased from another retailer.

- The warranty is not valid if:
 - the product is damaged by improper handling, misuse, accident or transport
 - the product has been subjected to unauthorized repair
 - the product has not been used according to the instructions from Flowlife
 - the damage exceeds the cost of the product itself
 - the product deteriorated after delivery due to abnormal storage conditions
 - the dated proof of purchase has not been provided

INSTRUCTIONS FOR USE, MAINTENANCE AND STORAGE MAINTENANCE

- Clean the light by unplugging it and wiping the surface with a cloth or paper towel. Avoid chemicals or bleach. Ensure the light is dry before using it again. Use indoors only.
- NIR LEDs: Near-infrared light is invisible to the naked eye. Use a camera to check if the LEDs are working.

INSTRUCTIONS FOR SET-UP, USE, MAINTENANCE AND STORAGE

To use the Flowlight, follow the instructions below:

Flowlight Panels Series Setup

In the package:

One panel. 1 Power cord. Manual. Remote Control. 2 pairs of eye protection glasses. Steel wires for hanging and a door hook.

Hanging the panel

Adult assembly is required. Keep children away during assembly. This product contains small parts that may present a choking hazard to children under three years old.

Install the hanging steel wires

1. Screw the two hanging screws into the screw holes on the TOP edge of the Flowlight
2. Screw the threaded ends of the wires onto the hanging screws.

Option 1 - Door hook

1. Place the door hook over the top edge of any standard-size door.
2. Place both hanging cable loops through one carabiner.
3. Hang the carabiner over the door hook.

Option 2 - Door hook with the pulley system


1. Place the door hook over the top edge of any standard-size door.
2. Place both hanging cable loops through the carabiner at the rope end of the pulley system.
3. Hang the pulley system from the door hook.

Adjusting the height with the pulley system

1. Support the light panel with one hand as you pull the free end of the rope, raising the panel to the desired height. When you stop pulling on the rope, the pulley will automatically lock in place.
2. Check to ensure the rope is secured before releasing the light panel.

Lower the height

1. Support the light panel with one hand as you push up the small lever inside the pulley to release it. See Figure 6 (the lever is shown in red to help identify it).
2. While still supporting the weight of the light panel with one hand, slowly lower the panel to the desired height. The pulley will automatically lock in place when you stop lowering the panel.



Start your Pannel

- Connect the Flowlight to a power source and switch on the power switch on the back.

Programming

- You control everything through the LCD Screen on the side of your panel. The pause button allows you to start or stop the treatment. When you begin the session, the timer starts to count down.

Remote Control

- The remote control can also control all settings

Setting the timer

- Adjust the timer from 1 to 60 minutes based on your desired session length.

Adjusting light intensity

- Use the dimmer to set light intensity from 1% to 100%.

Pulse Setting

- Choose a pulse frequency between 1Hz to 10,000Hz.

During your session

- Relax and Enjoy: Sit back, relax, and let the Flowlight panel work.
- Monitor Settings: Adjust settings as needed for comfort and effectiveness.

Group: MASTER-SOLO-FOLLOWER

- When connecting multiple panels, you can connect up to four panels simultaneously.

Waveleanghts control

Selecting Light Mode:

2 Wavelengths:

- RED/NIR: Combines 660nm red light and 850nm near-infrared light.
- RED: Exclusively using the 660nm wavelength.
- NIR: Utilizing the 850nm wavelength.

7 Wavelengths:

- RED/NIR: Combines multiple wavelengths 630nm, 660nm, 810nm, 830nm,

850nm, 940nm, and 1060nm.

- RED combines the wavelengths of 630nm and 660nm.
- NIR combines the wavelengths of 810nm, 830nm, 850nm, 940nm and 1060nm.

ENDING YOUR SESSION

- Power Off: Turn off the device by pressing the power button. Unplug the device.
- Cool Down: Allow the panel to cool before handling or storing.
- Clean and Store: Wipe the panel with a soft, dry cloth. Store safely.

STANDARD USE

- First Time Users: Start with 10 minute sessions per area.
- General Use: We recommend 10-30 minute sessions 15-30 cm from your device. Allow at least 6 hours between sessions in the same area. Stay within 30 minutes in any one session. Use the device 4-12 times weekly, taking at least one day off.
- Eye Protection: Wear protective glasses when looking directly at the light, especially when NIR is active.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Stay under 30 minutes of use in one session per body area.
- Avoid using it on open wounds, in combination with heat-producing products, or if damaged.

STORAGE

- Store in a cool, dry place. Unplug when not in use.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Flowlight 300 Two Waves

- 60pcs LED Chips, 30pcs 660nm + 30pcs 850nm
- Input voltage: 100-240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°
- Light density: $>180\text{mW/cm}^2$
- Dimension: 290*210*65mm
- Spectrum: 660nm, 850nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc glasses+ 1pc Remote Controller
- Gross weight: 3.6kg/pc
- Rated power: 300W
- Actual power: About 120W
- Color: White
- Irradiance: About 168mw/cm^2 / 15 cm
- Power consumption: 0.12kWh

Flowlight 300 Seven Waves

- 60pcs LED Chips, 2 pcs 940nm+ 6pcs 630nm + 24pcs 660nm + 3pcs 810nm + 3pcs 830nm + 20pcs 850nm+ 2 pcs 1060nm
- Input voltage:100 -240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°
- Light density: $>180\text{mW/cm}^2$
- Dimension: 290*210*65mm
- Spectrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc glasses + 1pc Remote Controller
- Gross weight: 3.6kg/pc
- Rated power: 300W

- Actual power: About 120W
- Color: Black
- Irradiance: About 168mw/cm² / 15 cm
- Power consumption: 0.12kWh

Flowlight 600 Two Waves

- 120pcs LED Chips, 60pcs 660nm+ 60pcs 850nm
- Input voltage: 100 -240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°
- Light density: >130mW/cm²
- Dimension: 537*210*65mm
- Spectrum: 660nm, 850nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz;
- Dimmer: 1~100%
- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc glasses + 1pc door hook + 1pc hanging cables + 1pc remote control
- Gross weight: 6.6kg/pc
- Rated power: 600W
- Actual power: About 250W
- Color: White
- Irradiance: About 176mw/cm² / 15 cm
- Power consumption: 0.25kWh

Flowlight 600 Seven Waves

- 120pcs LED Chips, 4 pcs 940nm+ 12pcs 630nm + 48pcs 660nm + 6pcs 810nm + 6pcs 830nm+ 40pcs 850nm+ 4 pcs 1060nm
- Input voltage:100 -240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°60°
- Light density: >130mW/cm²
- Dimension: 537*210*65mm
- Spectrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz;
- Dimmer: 1~100%
- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc glasses + 1pc door hook + 1pc hanging cables + 1pc remote control

- Gross weight: 6.6kg/pc
- Rated power: 600W
- Actual power: About 250W
- Color: Black
- Irradiance: About 176mw/cm² / 15 cm
- Power consumption: 0.25kWh

Flowlight 1500 Two Waves

- 300pcs LED Chips, 150pcs 660nm + 150 pcs 850nm
- Input voltage:100 -240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°
- Light density: >130mW/cm²
- Dimension:920*300*65mm
- Spectrum: 660nm, 850nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz;
- Dimmer: 1~100%
- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc glasses + 1pc door hook + 1pc hanging cables + 1pc remote control
- Gross weight: 13.5kg/pc
- Rated power: 1500W
- Actual power: About 540W
- Color: White
- Irradiance: About 190mw/cm² / 15 cm
- Power consumption: 0.55kWh

Flowlight 1500 Seven Waves

- 300pcs LED Chip, 30pcs 630nm + 120pcs 660nm+ 16pcs 810nm+ 16pcs 830nm + 106pcs 850nm+6 pcs 940nm+ 6 pcs 1060nm
- Input voltage:100 -240V AC
- Frequency: 50/60Hz
- Lens: 30°60°
- Light density: >130mW/cm²
- Dimension:920*300*65mm
- Spectrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Default time: 30 minutes; max time is 60 minutes
- Pulse: support 1-10000Hz;
- Dimmer: 1~100%

- Package included: 1pc light + 1pc wire with plug + 1pc manual + 2pc
- glasses + 1pc door hook + 1pc hanging cables + 1pc remote control
- Gross weight: 13.5kg/pc
- Rated power: 1500W
- Actual power: About 540W
- Color: Black
- Irradiance: About 190mw/cm² / 15 cm
- Power consumption: 0.55kWh

Flowlight Driftanvisningar SV

Introduction

Välkommen till din användarmanual för Flowlight Panel. Denna guide hjälper dig att komma igång med din nya röd- och nära-infraröd ljusterapienhet och säkerställer att du förstår hur du använder den säkert och effektivt.

I detta dokument hänvisas Flowlight till som produkten eller Flowlight. Följande säkerhetsanvisningar måste följas för produkten. Detta minskar risken för brand, elektrisk stöt, egendomsskada och personskada. Läs alla säkerhetsanvisningar innan du använder Flowlight.

SÄKERHETSRIK – MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Ha aldrig produkten ansluten till ett eluttag eller annan strömkälla när du rengör produkten.
- Använd aldrig produkten nära vatten, som i badkar, dusch eller liknande.
- Placera aldrig produkten någonstans där den riskerar att dras in i vattnet.
- Förvara alltid produkten på en torr plats, utan kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Koppla omedelbart ur produkten om den kommer i kontakt med vatten.

FARA – MINSKA RISKEN FÖR BRÄNNINGAR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR

- Lämna aldrig produkten obevakad efter att den anslutits till en strömkälla.
- Produkten får aldrig täckas med tyg eller liknande under användning. Detta kan leda till överhettning, brand, elektriska stötar och personsador.
- Under förutsättning att personen i fråga har informerats om hur produkten används säkert och om de säkerhetsrisker som anges i säkerhetsanvisningarna, kan barn från 15 års ålder, personer med olika funktionsnedsättningar och personer utan kunskap eller erfarenhet av produkten använda den.
- Använd aldrig produkten för något annat syfte än det som anges i dessa säkerhetsanvisningar. Den ska endast användas för ljusterapi på avstånd.
- Använd aldrig produktens tillbehör från andra tillverkare än originaltillverkaren.
- Använd aldrig produkten om det finns synliga eller misstänkta skador på den, laddningssladden, kontakten eller strömkällan.
- Om produkten har kommit i kontakt med vatten, fallit eller skadats på annat sätt, ska du alltid kontakta kundservice för möjlighet till inspektion och reparation.
- Använd endast produkten efter att du har läst kundserviceinformationen och rekommendationerna.

- Använd aldrig produktens sladd som ett handtag för att bära produkten.
- Förvara aldrig produkten eller sladden på heta ytor.
- För in aldrig något i produktens öppningar.
- Använd aldrig produkten där aerosolprodukter (sprayprodukter) används eller där syre administreras.
- Barn får inte använda, rengöra eller underhålla produkten utan tillsyn av en vuxen.
- Försök aldrig att reparera en trasig produkt själv, och öppna eller skruva aldrig upp den. Vid uppenbara eller misstänkta skador på produkten måste kundservice alltid kontaktas.
- Rådfråga alltid din läkare innan du använder produkten om du behöver ytterligare klargöranden.
-

RISKGRUPPER

Om du tillhör någon av följande riskgrupper, kontakta ALLTID din läkare innan du använder Flowlight. Använd endast produkten med godkännande av din läkare.

- Nyare brännskador: Undvik att använda rödljusbehandling på nyare brännskador.
- Värmekänslighet: Rödljusbehandling genererar värme, vilket kan utgöra risker under vissa förhållanden.
- Ljuskänslighet: Personer med extrem ljuskänslighet eller som tidigare reagerat på rödljusbehandling bör undvika användning.
- Maligna cancerformer: Det finns en teoretisk risk att rödljusbehandling kan öka cellproliferationen vid maligna cancerformer.
- Hypertyreos: Undvik rödljusbehandling på halsen och övre bröstet om du har hypertyreos.
- Graviditet: Undvik att använda rödljusbehandling på magen under graviditeten. Rådfråga en vårdgivare före användning.
- Ögonsjukdom: Rådfråga en vårdgivare om du har ögonproblem innan du använder rödljusbehandling.
- Feber eller infektion: Rödljusbehandling kan förvärra befintlig hypertermi orsakad av feber eller infektion.
- Systemisk lupus erythematosus (SLE): Ökad risk för reaktion på rödljusbehandling. Rådfråga en vårdgivare innan användning.
- Kraftiga blödningar eller blodförlust: Vissa studier tyder på att rödljusbehandling kan fördröja kroppens förmåga att stoppa blödningar.
- Fotosensibiliserande läkemedel: Rådfråga en vårdgivare om du tar läkemedel

som ökar ljuskänsligheten.

- Melasma/hyperpigmentering: Börja långsamt om du är orolig för hyperpigmentering.
- Skyddsglasögon: Dessa medföljer och ska bäras när du tittar direkt på ljuset.
- Avgiftningssymptom: Detta kan initialt orsaka symptom relaterade till avgiftning. Börja med kortare sessioner och öka gradvis.
- Befintliga tillstånd/mediciner: Rådfråga en vårdgivare om du har befintliga tillstånd eller tar fotosensibiliserande läkemedel.
- Rådfråga din läkare om du har några andra hälsoproblem eller är osäker.

ÅTERVINNING OCH SÄKERHET

- Anslut och ta bort sladden försiktigt.
- Flowlight ska lämnas till en återvinningsstation som elavfall.
- Undvik att utsätta Flowlight för extrema förhållanden eller temperaturer över 50°C för att undvika brandrisk.
- Montera aldrig isär Flowlight.
- Se till att produkten är ordentligt stabil i dörrkroken eller stativet så att den inte tippas och faller.

GARANTI

Om din produkt går sönder inom två år från inköpsdatumet på grund av material- eller tillverkningsfel, kommer Flowlife att reparera eller byta ut nödvändiga komponenter eller produkten kostnadsfritt. Flowlife AB ansvarar inte för garantifrågor och returärenden för produkter köpta från andra återförsäljare.

Garantin gäller inte om:

- Produkten skadas av felaktig hantering, missbruk, olycka eller transport
- Produkten har utsatts för obehörig reparation
- Produkten har inte använts enligt instruktionerna från Flowlife
- Skadan överstiger produktens kostnad
- Produkten har försämrats efter leverans på grund av onormala lagringsförhållanden
- Det daterade inköpsbeviset har inte tillhandahållits

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Rengör lampan genom att koppla ur den och torka ytan med en trasa eller pappershandduk. Undvik kemikalier eller blekmedel. Se till att lampan är torr innan du använder den igen.
- Använd endast inomhus.
- NIR LEDs: Nära-infrarött ljus är osynligt för blotta ögat. Använd en kamera för att kontrollera om LED-lamporna fungerar.

INSTRUKTIONER FÖR INSTALLATION, ANVÄNDNING, UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

För att använda Flowlight, följ instruktionerna nedan:

Flowlight Panels Series Installation

I paketet:

- En panel
- 1 Strömsladd
- Fjärrkontroll
- 2 par skyddsglasögon
- Ståltrådar för upphängning och en dörrkrok

Hänga panelen

Montering av vuxna krävs. Håll barn borta under monteringen. Denna produkt innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för barn under tre år.

Installera hängande ståltrådar

1. Skruva i de två hängande skruvarna i skruvhålen på ÖVERKANTEN av Flowlight
2. Skruva de gängade ändarna av trådarna på de hängande skruvarna

Alternativ 1 - Dörrkrok

1. Placera dörrkroken över överkanten av en dörr i standardstorlek.
2. Placera båda hängande kabelöglorna genom karbinhaken.
3. Häng karbinhaken över dörrkroken.

Alternativ 2 - Dörrkrok med justerbar spännrep

1. Placera dörrkroken över överkanten av en dörr i standardstorlek.
2. Placera båda hängande kabelöglorna genom karbinhaken i repändan av spännrepet.







3. Häng spännrepet från dörrkroken.

Justera höjden med spännrep

1. Stöd ljuspanelet med ena handen medan du drar i den fria änden av repet, vilket höjer panelen till önskad höjd. När du slutar dra i repet låser spännrepet automatiskt på plats.
2. Kontrollera att repet är säkert innan du släpper ljuspanelen.

Sänka höjden

1. Stöd ljuspanelet med ena handen medan du trycker upp den lilla spaken inuti spännrepets vinsch för att släppa den.
2. Medan du fortfarande stödjer ljuspanelets vikt med ena handen, sänk långsamt panelen till önskad höjd. Spännrepet låser automatiskt på plats när du slutar sänka panelen.



Starta din panel

- Anslut Flowlight till en strömkälla och slå på strömbrytaren på baksidan.

Styrenhet

- Du styr allt genom LCD-skärmen på sidan av panelen. Pausknappen gör att du kan starta eller stoppa behandlingen. När du börjar sessionen börjar timern räkna ner.

Fjärrkontroll

- Med fjärrkontrollen kan du med styra alla funktioner.

Programmering

- Du styr allt genom LCD-skärmen på sidan av din panel. Pausknappen gör att du kan starta eller stoppa behandlingen. När du börjar sessionen börjar timern räkna ner.

Ställ in timern

- Justera timern från 1 till 60 minuter baserat på önskad sessionslängd.

Justera ljusintensiteten

- Använd dimmern för att ställa in ljusintensiteten från 1% till 100%.

Pulsinställning

- Välj en puls frekvens mellan 1Hz och 10,000Hz.

Under din session

- Koppla av och njut: Luta dig tillbaka, koppla av och låt Flowlight-panelen arbeta.
- Justera inställningarna efter behov för komfort och effektivitet.

Grupp: MASTER-SOLO-FOLLOWER

- När du ansluter flera paneler kan du ansluta upp till fyra paneler samtidigt.

Våglängder

Välj ljusläge:

2 våglängder:

- RÖD/NIR: Kombinerar 660nm rött ljus och 850nm nära-infrarött ljus.
- RÖD: Använder endast 660nm våglängd.
- NIR: Använder 850nm våglängd.

7 våglängder:

- RÖD/NIR: Kombinerar flera våglängder 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm och 1060nm.
- RÖD kombinerar våglängderna 630nm och 660nm.
- NIR kombinerar våglängderna 810nm, 830nm, 850nm, 940nm och 1060nm.

AVSLUTA DIN SESSION

- Stäng av: Stäng av enheten genom att trycka på strömbrytaren. Koppla ur enheten.
- Kyl ned: Låt panelen svalna innan du hanterar eller förvarar den.
- Rengör och förvara: Torka panelen med en mjuk, torr trasa. Förvara säkert.

STANDARDANVÄNDNING

- Första gången användare: Börja med 10 minuters sessioner per område.
- Allmän användning: Vi rekommenderar 10-30 minuters sessioner 15-30cm från din enhet. Tillåt minst 6 timmar mellan sessionerna på samma område. Stanna inom 30 minuter i varje session per kroppsområde. Använd enheten 4-12 gånger i veckan, ta minst en dag ledigt.
- Ögonskydd: Bär skyddsglasögon när du tittar direkt på ljuset, särskilt när NIR är aktivt.

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR

- Stanna under 30 minuter per session per kroppsdel.
- Undvik att använda på öppna sår, i kombination med värmeproducerande produkter eller om enheten är skadad.

FÖRVARING

- Förvara på en sval, torr plats. Koppla ur när den inte används.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Flowlight 300 Two Waves

- 60st LED-chips, 30st 660nm + 30st 850nm
- Ingångsspänning: 100-240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°
- Ljustäthet: >180mW/cm²
- Dimension: 290*210*65mm
- Spektrum: 660nm, 850nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter
- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st fjärrkontroll
- Bruttovikt: 3.6kg/st
- Märkeffekt: 300W
- Faktisk effekt: Cirka 120W
- Färg: Vit
- Irradians: Cirka 168mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.12kWh

Flowlight 300 Seven Waves

- 60st LED-chips, 2st 940nm+ 6st 630nm + 24st 660nm + 3st 810nm + 3st 830nm + 20st 850nm+ 2st 1060nm
- Ingångsspänning: 100-240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°
- Ljustäthet: >180mW/cm²
- Dimension: 290*210*65mm
- Spektrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter
- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st fjärrkontroll

- Bruttovikt: 3.6kg/st
- Märkeffekt: 300W
- Faktisk effekt: Cirka 120W
- Färg: Svart
- Irradians: Cirka 168mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.12kWh

Flowlight 600 Two Waves

- 120st LED-chips, 60st 660nm+ 60st 850nm
- Ingångsspänning: 100 -240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°
- Ljustäthet: >130mW/cm²
- Dimension: 537*210*65mm
- Spektrum: 660nm, 850nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter
- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st dörrkrok + 1st hängande kablar + 1st fjärrkontroll
- Bruttovikt: 6.6kg/st
- Märkeffekt: 600W
- Faktisk effekt: Cirka 250W
- Färg: Vit
- Irradians: Cirka 176mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.25kWh

Flowlight 600 Seven Waves

- 120st LED-chips, 4st 940nm+ 12st 630nm + 48st 660nm + 6st 810nm + 6st 830nm+ 40st 850nm+ 4st 1060nm
- Ingångsspänning:100 -240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°60°
- Ljustäthet: >130mW/cm²
- Dimension: 537*210*65mm
- Spektrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter
- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%

- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st dörrkrok + 1st hängande kablar + 1st fjärrkontroll
- Bruttovikt: 6.6kg/st
- Märkeffekt: 600W
- Faktisk effekt: Cirka 250W
- Färg: Svart
- Irradians: Cirka 176mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.25kWh

Flowlight 1500 Two Waves

- 300st LED-chips, 150st 660nm + 150st 850nm
- Ingångsspänning: 100 -240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°
- Ljustäthet: >130mW/cm²
- Dimension: 920*300*65mm
- Spektrum: 660nm, 850nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter
- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st dörrkrok + 1st hängande kablar + 1st fjärrkontroll
- Bruttovikt: 13.5kg/st
- Märkeffekt: 1500W
- Faktisk effekt: Cirka 540W
- Färg: Vit
- Irradians: Cirka 190mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.55kWh

Flowlight 1500 Seven Waves

- 300st LED-chips, 30st 630nm + 120st 660nm+ 16st 810nm+ 16st 830nm + 106st 850nm+6st 940nm+ 6st 1060nm
- Ingångsspänning: 100 -240V AC
- Frekvens: 50/60Hz
- Lins: 30°60°
- Ljustäthet: >130mW/cm²
- Dimension: 920*300*65mm
- Spektrum: 630nm, 660nm, 810nm, 830nm, 850nm, 940nm, 1060nm
- Standardtid: 30 minuter; max tid är 60 minuter

- Puls: stödjer 1-10000Hz
- Dimmer: 1~100%
- Paket innehåller: 1st lampa + 1st kabel med kontakt + 1st manual + 2st glasögon + 1st dörrkrok + 1st hängande kablar + 1st fjärrkontroll
- Bruttovikt: 13.5kg/st
- Märkeffekt: 1500W
- Faktisk effekt: Cirka 540W
- Färg: Svart
- Irradians: Cirka 190mw/cm² / 15 cm
- Energikonsumtion: 0.55kWh



Flowlife.com
Luntmakargatan 90
113 51 Stockholm
hello@flowlife.com