

Anlage 5: Standardlastprofilverfahren

Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren (Standardlastprofile).

Der Netzbetreiber **Stadtwerke Schkeuditz GmbH**

wendet ein synthetisches Standardlastprofilverfahren an.

Die Netzbetreiber **Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH**
Stadtwerke Olbernhau GmbH
Stadtwerke Schneeberg GmbH
Stadtwerke Werdau GmbH

wenden ein analytisches Standardlastprofilverfahren [mit/ohne] Optimierungsfaktoren an.

Bei der täglichen Allokation werden bilanzierungsperiodenabhängige, anwendungsspezifische Parameter berücksichtigt. Wendet ein Netzbetreiber anwendungsspezifische Parameter an, werden diese dem Transportkunden täglich an D-1 bis spätestens 12:00 Uhr per elektronischem Nachrichtenformat mitgeteilt. Die Weitergabe dieser Information an Dritte obliegt nicht dem Netzbetreiber.

Informationen über das verwendete Standardlastprofilverfahren des Netzbetreibers sind unter folgendem Link veröffentlicht:

Verfahrensspezifische Parameter

Stadtwerke Oelsnitz/V. GmbH

<https://swoe.de/netze/gasnetz/netzzugang/>

Stadtwerke Olbernhau GmbH

<https://www.stadtwerke-olbernhau.de/netzinformation-gas>

Stadtwerke Schkeuditz GmbH

<https://www.stadtwerke-schkeuditz.de/hauptnavigation/netze/netzzugang-gas/allgemeine-informationen>

Stadtwerke Schneeberg GmbH

<https://www.stw-schneeberg-netz.de/gasn/gasn1.php>

Stadtwerke Werdau GmbH

<https://www.stadtwerke-werdau.de/netze/gasnetz/>