



DETTAGLI



Le spazzatrici PB 160DK e PB 160E sono dotate di una pista di pulizia che può raggiungere i 160 cm con la doppia spazzola laterale, è la soluzione ideale per tutti i clienti che devono affrontare le condizioni di sporco più gravoso e difficile sulle grandissimi superfici.

La carenatura resistente in metallo assicura grande robustezza ed ha una durata nel tempo senza confronti.


METRATURA:

da 1.000 mq in su

Caratteristiche tecniche

	u.m.	PB 160DK	PB 160E
Motore		KUBOTA D 1105	elettrico 36V/4.560W
Alimentazione		gasolio	batteria 36V/360A-h
Raffreddamento		acqua	-
Cilindri	n.	3	-
Potenza	Kw/hp	16,5/23,8	-
Velocità massima in lavoro	Km/h	10	7
Rendimento di lavoro (teorico)	m2/h	11.500	8.700
Larghezza di pulizia con spazzola centrale	mm	1.000	1.000
Larghezza di pulizia con spazzola laterale dx	mm	1.300	1.300
Larghezza di pulizia con 2 spazzole laterali	mm	1.600	1.600
Sistema prefiltrante	a ciclone + filtro aria Donaldson per motore KUBOTA		-
Sistema filtrante	a sacche in tessuto poliestere	a sacche in tessuto poliestere	
Superficie filtrante	mq.	7,8	7,8
Sistema di pulizia del filtro con scuotifiltro		elettrico	elettrico
Capacità contenitore rifiuti	lt	300	300
Sistema sollevamento scarico e chiusura contenitore		idraulico	idraulico
Altezza massima di scarico	mm	1.400	1.400
Ruote	n.	3	3
Trazione idrostatica sulla ruota posteriore e sterzo con idroguida sulla ruota posteriore			
Ingombri massimi (LUXLAXH) senza cabina	cm	220X133X146	220X133X146
Peso a vuoto (*) escluso batteria	kg	1.399	850 (*)


 Via Trieste, 14
 24046 OSIO SOTTO (BG)
 T +39 035 4876054
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli
 25014 CASTENEDOLO (BS)
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120
 20017 MAZZO DI RHO (MI)
 T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110



DESCRIZIONE

Con le spazzatrici PB 160DK e PB 160E dotate di una pista di pulizia che può raggiungere i 160 cm con la doppia spazzola laterale, SocaF ha introdotto una soluzione ideale per tutti i clienti che devono affrontare le condizioni di sporco più gravoso e difficile sulle grandissimi superfici.

La carenatura resistente in metallo assicura grande robustezza ed ha una durata nel tempo senza confronti.

La PB 160DK e la PB 160E montano un filtro a sacche in poliestere da 7,8 mq e un contenitore rifiuti da 300lt con sollevamento idraulico di 140 cm.

La ruota posteriore superelastica a trazione idrostatica dotata di sterzo con idroguida per la PB 160DK e a trazione con monoruota in corrente alternata e inverter sulla ruota posteriore per la PB 160E, consentono alle spazzatrici una guida più morbida e la possibilità di superare ostacoli senza difficoltà.

La spazzola centrale da 100 cm e la velocità raggiungibile (10 km/h per la PB 160DK e 7 km/h per la PB 160E) consentono una resa rispettivamente di 11.500 mq/h e di 8.500mq/h.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Sistema di raccolta diretto, più efficace per ogni tipo di superficie e detrito
- Cruscotto con indicatori luminosi e leve per il controllo idraulico
- Filtro a sacche in tessuto poliestere con scuotifiltro elettrico
- Sollevamento idraulico del contenitore rifiuti

 Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 93904406

Numero Verde
800-480110