



DETTAGLI



L'aspiratore industriale Mistral 202 DS, compatto e potente, è il vero best seller della linea industriale leggera Mistral. Le sue caratteristiche uniche ne fanno il migliore prodotto nella propria categoria. Dall'alimentare all'edilizia, dalla farmaceutica al trattamento superfici, l'aspiratore di industrie e professionisti di tutto il mondo. Nessuna applicazione è impossibile per questo piccolo grande aspiratore.



### TIPO DI SPORCO:

Polveri sottili

### Caratteristiche tecniche

	u.m.	MTL 202 DS
Alimentazione	V/Hz	230/50
Potenza	KW/HP	1,1/1,5 Kw/HP
Depressione max	mmH <sup>2</sup> O	2.200
Portata aria max	m <sup>3</sup> /h	150
Tipo di filtro	cartuccia	poliestere
Capacità serbatoio soluzione	lt	20
Superficie filtrante filtri	cm <sup>2</sup>	30.000
Rumorosità	Db(A)	70
Diametro aspirazione	mm	50/40
Dimensioni	cm	52x48x120
Peso	Kg	35

 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO  
 (BS)  
 T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO  
 (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### UNITA' DI ASPIRAZIONE

L'aspirazione è sviluppata da due motori monofase a carboncino, del tipo by-pass, con interruttori indipendenti, protetti all'interno di una solida testata insonorizzata. Lo scarico dell'aria è indirizzato verso il basso, in modo da non infastidire l'operatore né smuovere polvere nell'ambiente circostante. Il pannello di controllo è composto da due interruttori indipendenti e da una spia che indica la presenza di tensione.

### UNITA' FILTRANTE

All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a cartuccia di grande superficie (30.000 cm<sup>2</sup>) e alta efficienza di filtrazione (1 micron, classe M). Il sistema dustop permette all'operatore di pulire il filtro senza fatica e in qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione e mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione. Il sistema di aspirazione con bocchettone Ø 50 (a cui si possono collegare tubi Ø 50 / 38 / 32 mm.) posizionata al di sotto del filtro permette di aspirare contemporaneamente polveri, solidi e piccole quantità di liquido (entro la capacità del contenitore) senza bisogno di sostituire o togliere il filtro.

### UNITA' DI RACCOLTA / ACCESSORI

Il materiale aspirato si deposita in un contenitore a sgancio in acciaio montato su ruote (20 litri di capacità) che permette di smaltire rapidamente e senza sporcarsi il materiale aspirato, con possibilità di insaccamento. Sacchi ermetici monouso sono disponibili per lo smaltimento sicuro delle polveri tossiche e/o pericolose. L'aspiratore è montato su un robusto telaio in acciaio verniciato a polvere, dotato di ruote antitraccia girevoli con freno di stazionamento, e comprende un kit di accessori diametro 38 mm.

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO  
(BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO  
(MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**