



DETTAGLI



La idropulitrice AF 155 TS AV di SocaF è dotata di testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8lt.

La idropulitrice AF 155 TS AV monta inoltre elettropompa a tre pistoni assiali disposta in verticale con pompa in basso e costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nei componenti strutturali.



**ORE DI UTILIZZO IN CONTINUO:**

fino a 1 ora

### Caratteristiche tecniche

|                               | u.m. | AF 155 TS AV |
|-------------------------------|------|--------------|
| Alimentazione                 | V/Hz | 230V 50Hz    |
| Potenza assorbita             | Watt | 2.700        |
| Pressione max esercizio       | bar  | 155          |
| Portata d'acqua               | Lt/h | 540          |
| Capacità serbatoio detergente | lt   | 1,8          |
| Dimensioni (LuxLaxH)          | cm   | 89x32x38     |
| Peso (a vuoto)                | kg   | 17           |


 Via Trieste, 14  
 24046 OSIO SOTTO (BG)  
 T +39 035 4876054  
 F +39 035 4823958


 Via dei Ponticelli  
 25014 CASTENEDOLO (BS)  
 T +39 030 2732674


 Via De Gasperi, 120  
 20017 MAZZO DI RHO (MI)  
 T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**



### STRUTTURA

- Cofano in materiale plastico antiurto stampato sottovuoto, resistente agli urti e alla luce solare, può essere facilmente rimosso per l'accesso a tutti i componenti.
- Struttura portante in materiale plastico antiurto con altissima resistenza alle sollecitazioni meccaniche, inattaccabile da ruggine e corrosione.
- Serbatoio del detergente integrato nella struttura portante, indeformabile e non attaccabile dalla corrosione.
- Maniglia integrata nella struttura portante per facilitare il trasporto.
- Telaietto integrato per ospitare impugnatura e semilancia.
- Due ruote di grande diametro per facilitare la movimentazione e puntale anteriore di appoggio per operare con macchina in sicurezza.
- Avvolgitubo con riavvolgimento manuale del tubo AP montato a bordo macchina. Consente di mantenere una posizione di lavoro più ordinata evitando schiacciamenti accidentali che portano alla rottura del tubo stesso

### COMANDI OPERATIVI E CONTROLLI DELLA MACCHINA

- Possibilità di regolazione della portata d'acqua e della pressione con manopola esterna.

- Protettore amperometrico a riarmo manuale
- Interruttore ON/OFF di sicurezza per motore/pompa.
- Attacco rapido aspirazione acqua

### GRUPPO ALIMENTAZIONE ACQUA, MOTORE, POMPA

- Attacco acqua in ottone con filtro di protezione per impedire l'ingresso di impurità in pompa.
- Testata pompa in ottone e aspirazione del detergente diretta da serbatoio capacità 1,8 lt.
- Motore elettrico monofase, 230V 50Hz costruito per un uso professionale continuativo.

### SICUREZZA INTEGRATA

- Dispositivo EASY-START
- Dispositivo TotalStop che interviene al rilascio della pistola arrestando automaticamente la macchina.

 Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054  
F +39 035 4823958

 Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

 Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 93904406

Numero Verde  
**800-480110**