

# SERIE SPL 180, SPL 200, SPL 201

Qualità senza compromessi

La gamma SPL può soddisfare appieno le esigenze dei professionisti che utilizzano l' idropulitrice ad acqua calda come strumento di lavoro o come attrezzatura impiegata all' interno di un ciclo di produzione. Struttura, componentistica e sistemi di protezione rendono possibile utilizzare queste idropulitrici per lavori molto intensi e continuativi potendo contare su un altissimo livello di resa e affidabilità.

La qualità complessiva di queste macchine si esprime nei materiali che compongono la scocca portante, nell' impiego di motori, pompe e caldaie di alto livello, nella cura dell' assemblaggio che si riscontra in ognuno dei tre modelli. Semplicità di impiego, grande autonomia con l'acqua calda, sistemi di sicurezza e protezione consentono un utilizzo sicuro nel tempo con grandi risultati.



**UTILIZZO IN CONTINUO**  
Oltre 8 ore

**IMPIEGO CONSIGLIATO**  
Lavaggi intensi anche continuativi con l' impiego di acqua calda

## Caratteristiche tecniche

	u.m	SPL 180	SPL 200	SPL 201
Alimentazione	tipo	elettrica	elettrica	elettrica
Tensione	V - Hz	400 - 50	400 - 50	400 - 50
Potenza installata	W	6.000	7.200	8.500
Motore	tipo	professionale 4 poli	professionale 4 poli	professionale 4 poli
Regime rotazione motore	giri/min	1.450	1.450	1.450
Raffreddamento motore	tipo	aria forzata	aria forzata	aria forzata
Pompa	tipo	in linea	in linea	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica	3 -ceramica	3 -ceramica
Movimento pistoni	tipo	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle
Temperatura max. acqua in in caldaia	°C	140	140	140
Portata max. acqua in uscita	lt/h	840	900	1.260
Pressione max. acqua in uscita	bar	180	200	200
Possibilità di regolare la portata	si	si	si	si
Capacità serbatoio gasolio	lt	25	25	25
Capacità serbatoio detergente	lt	25	25	25
Peso	kg	162	165	170
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.080 x 720 x 870	1.080 x 720 x 870	1.080 x 720 x 870

Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 9390440

# SERIE SPL 180, SPL 200, SPL 201

## Pompa in linea

Pompe con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo e lunga durata.

### "MOTORI 4 POLI 1.450 RPM

Bassa velocità di rotazione del motore. Minore usura dei componenti in esercizio con maggior durata nel tempo.

### "INGRESSO ACQUA CON VASCHETTA DI ACCUMULO

Dotata di doppio filtro in ingresso e in uscita, crea un polmone di riserva per la pompa ed assicura l'alimentazione di acqua sempre perfettamente pulita.

### "LANCIA CON SNODO CENTRALE

Assicura un rapido interscambio senza attrezzi con altri terminali o accessori.

## Caldaie a 140°C ad alta resa con motore ausiliario

Resa termica ottimizzata nell'impiego con acqua calda. Possibilità di stadio vapore con semplice intervento manuale sul regolatore. Il motore ausiliario di raffreddamento ottimizza le fasi di combustione e riduce i consumi.

### "SISTEMA ANTICALCARE CON MICRODOSATORE ELETTRONICO

Interviene all'accensione della caldaia inviando dosi di anticalcare dall'apposito serbatoio all'acqua di alimentazione per impedire la formazione di calcare nel circuito di acqua calda e in serpentina.

## Total stop intelligente 24V

Assicura lo stop automatico temporizzato del motore al rilascio della pistola per proteggere la pompa da surriscaldamento. Interrompe in sicurezza l'alimentazione in caso di perdite sul circuito alta pressione o dopo 16 minuti di inutilizzo. Regola la ripartenza ritardata del bruciatore per ridurre la fumosità.

### "SISTEMI DI SICUREZZA INSTALLATI

Blocco automatico macchina e bruciatore in caso di mancanza d'acqua  
 Blocco automatico antigrippaggio pompa del gasolio e bruciatore a fine carburante.

## Serbatoi incorporati

Serbatoio detergente e serbatoio del gasolio di grande capacità per una lunga autonomia con l'acqua calda.

### "DUE RUOTE DI GRANDE DIAMETRO E DUE PIVOTTANTI CON FRENO

Facilitano la movimentazione della macchina e la mettono in sicurezza in posizione.

### "PISTOLA CON IMPUGNATURA ISOTERMICA

Consente di impugnare la pistola anche con acqua ad alta temperatura.



## Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



## Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



## Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



## Dotazione standard

- . Tubo AP R2 metri 10
- . Pistola e sicura antinfortunistica
- . Lancia con snodo girevole terminale INOX e ugello AP con nottolino richiamo detergente

**ACCESSORI DISPONIBILI**

- . Ugello rotante mangia sporco
- . Kit sabbatura
- . Sonda lava tubazioni
- . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze.