

AF 155 TS AV

La più completa ed affidabile per i piccoli impieghi quotidiani

L'idropulitrice ideale per chi ha la necessità di operare lavaggi di bassa intensità anche ripetuti più volte al giorno.

La struttura molto robusta in materiale plastico antiurto ad alta resistenza meccanica non teme gli spostamenti, la dotazione è completa e tutti gli accessori sono integrati nel corpo macchina per mantenere ordinata la postazione di lavoro.

Il gruppo motore pompa a tre pistoni assiali con disposizione in verticale (pompa posta in basso) per contenere gli ingombri a terra, è realizzato con una costruzione interamente in metallo, senza materiale plastico nelle componenti strutturali.

Dotata di testata in ottone con filtro all'ingresso acqua garantisce ottime prestazioni in lavoro.

UTILIZZO IN CONTINUO
fino ad 1 h e 30'

IMPIEGO CONSIGLIATO
lavaggi ad intensità medio - bassa



Caratteristiche tecniche

	u.m	AF 155 TS AV
Alimentazione	tipo	elettrica
Tensione	V - Hz	230 - 50
Potenza installata	W	2.700
Motore	tipo	professionale 2 poli
Regime rotazione motore	giri/min	2.800
Raffreddamento motore	tipo	aria forzata
Pompa	tipo	assiale
Pistoni	n - tipo	3 -ceramicati
Movimento pistoni	tipo	piattello rotante
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	40
Portata max. acqua in uscita	lt/h	540
Pressione max. acqua in uscita	bar	155
Possibilità di regolare la portata		si
Possibilità di erogare detergente		si
Capacità serbatoio detergente	lt	1,8
Peso	kg	17
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	380 x 320 x 890

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

AF 155 TS AV

Protezione elettrica salvamotore

Un amperometro di protezione riarmabile assicura lo stop automatico del motore in caso di surriscaldamento.

Erogazione del detergente

Il detergente per il prelavaggio è aspirato direttamente dal serbatoio del detergente (1,8 lt.) incorporato.

Manopola di regolazione della pressione

Consente di variare la pressione di esercizio in funzione delle esigenze di lavoro.

Dispositivo Total stop

Stop automatico del motore al rilascio della pistola a protezione della pompa da surriscaldamento per by-pass prolungato.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Super dotazione standard

- . filtro all' ingresso acqua
- . avvolgitubo incorporato con manovella di recupero
- . Tubo AP R1 8 metri
- . Pistola con sicura antinfortunistica
- . Terminale inox con ugello a getto variabile
- . Terminale inox con ugello rotante mangiasporco