

SERIE K XTREME 15/500 - 18/500 - 21/500 - 42/200

Solo per impieghi altamente professionali

La gamma KL consente di scegliere tra altissima pressione e altissima portata d'acqua in funzione del lavoro da svolgere. Sono macchine progettate e costruite con una componentistica di massima qualità e dedicate esclusivamente a ad impieghi altamente professionali. Nonostante gli importanti carichi di lavoro a cui vengono sottoposte queste idropulitrici si rivelano estremamente affidabili anche su lunghissimi cicli di utilizzo.

Un quadro comandi semplice rende facile il controllo delle funzioni di lavoro. Una robusta gabbia in tubolare di acciaio protegge da urti accidentali la componente tecnica e quella elettrica e consente il sollevamento in quota in sicurezza.

I due maniglioni di trasporto e le quattro ruote schiumate antiforatura facilitano gli spostamenti della macchina dove è necessario il suo impiego e il freno meccanico la stabilizza in sicurezza.



UTILIZZO IN CONTINUO
Oltre 8 ore

IMPIEGO CONSIGLIATO
Operatività in continuo su lavaggi molto gravosi.

Caratteristiche tecniche

	u.m	K 15/500	K 18/500	K 21/500	K 42/200
Alimentazione	tipo	elettrica	elettrica	elettrica	elettrica
Tensione	V - Hz	400 - 50	400 - 50	400 - 50	400-50
Potenza installata	W	15.000 - 20	18.500 - 25	23.000 - 30	18.500 - 25
Motore	tipo	professionale 4 poli	professionale 4 poli	professionale 4 poli	professionale 4 poli
Regime rotazione motore	RPM	1.400	1.400	1.400	1.400
Raffreddamento motore	tipo	aria forzata	aria forzata	aria forzata	aria forzata
Pompa	tipo	in linea	in linea	in linea	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica	3 -ceramica	3 -ceramica	3-ceramica
Movimento pistoni	tipo	bielle manovelle	bielle manovelle	bielle manovelle	bielle manovelle
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	60	60	60	60
Portata max. acqua in uscita	lt/h	1.260	1.080	1.260	2.520
Pressione max. acqua in uscita	bar	500	500	500	200
Possibilità di regolare la portata		sì	sì	sì	sì
Peso	Kg	175	185	200	185
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.000 x 750 x 850	1.000 x 750 x 850	1.000 x 750 x 850	1.000 x 750 x 850

SERIE K XTREME 15/500 – 18/500 – 21/500 – 42/200

Pompa in linea

Pompe PREMIUM con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo e lunga durata

“INGRESSO ACQUA PROTETTO

Filtro aspirazione autopulente a cartuccia ampiamente sovradimensionato, con alto potere filtrante, impedisce l'ingresso in pompa di ogni impurità.

“MOTORE 4 POLI 1.400 RPM

Bassa velocità di rotazione del motore. Minore usura dei componenti in esercizio con maggior durata nel tempo.

“AVVIAMENTO DOLCE

Sulle versioni con motori 25 e 30 HP avviamento stella – triangolo per graduare lo spunto.

Motore elettrico protetto

Il motore elettrico è protetto da surriscaldamento da termostato e relè termico

“MOTORE/POMPA ACCOPPIATI CON PARASTRAPPI

Giunto elastico parastrappi tra motore e pompa. Attenua le variazioni di carico nell'accoppiamento e allunga la vita utile del gruppo.

“PROTEZIONE THERMAL VALVE

Se la pistola viene rilasciata per un lungo periodo, una valvola termica controlla la temperatura della pompa immettendo automaticamente acqua fresca in by pass per evitare surriscaldamenti.

Comandi in bassa pressione

Maggiore sicurezza per l'operatore con il quadro in bassa tensione 24V.

“QUADRO COMANDI COMPLETO

Il quadro molto chiaro e intuitivo ospita i comandi motore pompa, un pulsante di emergenza per il taglio dell'alimentazione e un contatore utile per monitorare tempi di lavoro e intervalli di manutenzione.

“GABBIA PERIMETRALE DI PROTEZIONE IN TUBOLARE DI ACCIAIO CON STAFFA PER IL SOLLEVAMENTO E COFANO INOX

Offre la massima protezione alle componenti, consente un rapido e sicuro sollevamento in quota. Il cofano ripara e protegge quadro e motore elettrico.

Ruote schiumate antiforatura di grande diametro con mozzi in acciaio e freno di stazionamento

Molto robuste facilitano la movimentazione della macchina anche sui fondi più sconnessi e la mettono in sicurezza in posizione.

“ATTACCHI PORTA CAVO ELETTRICO, PORTA LANCIA E PORTA TUBO AP

Aiutano a mantenere perfetta la postazione di lavoro con razionalità e risparmio di tempo. Macchina e dotazioni sempre in perfetto ordine.

“PISTOLA CON ATTACCO SEMIRAPIDO GIREVOLE

Consente un rapido interscambio senza attrezzi con altri terminali o accessori.

“LANCIA CON TERMINALE DRITTO IN INOX

Il terminale privo di piegatura consente un uso prolungato della macchina senza affaticare l'operatore.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Tubo AP R2 metri 20
- . Pistola e sicura antinfortunistica
- . Lancia dritta in INOX e ugello AP

ACCESSORI DISPONIBILI

- . Ugello rotante mangiasporco
- . Kit sabbatura
- . Sonda lava tubazioni
- . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze