

HC 13 L

L' autonoma professionale ad alte prestazioni

Questa idropulitrice autonoma con motore a scoppio è stata pensata per l'impiego professionale di ogni giorno con ottimi risultati di lavaggio. Studiate per essere trasportate e utilizzate sui cantieri, dispongono di una robusta struttura in tubolare che protegge il gruppo motore-pompa da maltrattamenti e urti accidentali. La stessa struttura consente di staffare o agganciare la macchina per il sollevamento in quota in sicurezza.

Due ruote pneumatiche di grande diametro facilitano la movimentazione anche su fondi sconnessi. La dotazione completa e l'impiego molto semplice la rendono pratica nell'utilizzo in lavoro. Il gruppo motore-pompa di qualità professionale ed i sistemi di protezione installati assicurano a queste macchine lunghi cicli di lavoro con una ottima affidabilità e con una manutenzione minima.



UTILIZZO IN CONTINUO
Fino a 3 ore

IMPIEGO CONSIGLIATO
Lavaggi a media intensità

Caratteristiche tecniche

	u.m	HC 13 L
Alimentazione	tipo	benzina verde
Tensione	V - Hz	-
Potenza installata	W	9.700 (13 HP)
Motore	tipo	LONCIN G 390 F
Regime rotazione motore	giri/min	3.400
Raffreddamento motore	tipo	aria
Pompa	tipo	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica
Movimento pistoni	tipo	albero bielle manovelle
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	60
Portata max. acqua in uscita	lt/h	900
Pressione max. acqua in uscita	bar	310
Possibilità di regolare la portata		si
Possibilità di erogare detergente		si
Capacità serbatoio detergente	lt	5
Peso	kg	48
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	860 x 670 x 800

HC 13 L

Pompa in linea

Pompa con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo, lunga durata nel tempo, minor manutenzione.

MOTORE A SCOPPIO CON DISPOSITIVO OIL ALERT

Motore a quattro tempi con benzina verde, filtro di protezione e dispositivo OIL ALERT che ne determina lo spegnimento automatico di sicurezza in caso di mancanza d'olio.

Protezione Thermal valve

Se la pistola viene rilasciata per un lungo periodo, una valvola termica controlla la temperatura della pompa immettendo automaticamente acqua fresca in by pass per evitare surriscaldamenti e proteggere la vita della pompa.

POMPA CON SISTEMA PRESSURE BOOSTER AUTODESCANTE

In mancanza di rete idrica, consente di alimentare la macchina in ingresso da una cisternetta o una vasca.

Regolatore di portata d'acqua esterno

Una manopola consente di variare la portata d'acqua in modo da regolare la potenza di lavaggio in funzione delle necessità.

SERBATOIO DETERGENTE

Dotato di filtro è integrato nella struttura.

RUOTE PNEUMATICHE DI GRANDE DIAMETRO

Le due grandi ruote (Ø 390 mm) facilitano la manovra su gradini e fondi sconnessi.

Telaio e Tubolare

Dispone di un telaio portante in lamierato e tubolare in acciaio con manico regolabile e staffabile. Il telaio offre la massima protezione alle componenti, il manico facilita il trasporto e stivaggio e consente un rapido e sicuro sollevamento in quota.

PREDISPOSIZIONE PORTA TUBO AP E PORTA LANCIA

Aiutano a mantenere ordinata la postazione di lavoro. Macchina e accessori in perfetto ordine.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Tubo AP R2 metri 10
 - . Pistola e sicura antinfortunistica
 - . Lancia con snodo girevole terminale INOX e ugello AP
 - . filtro acqua in ingresso
- ACCESSORI
- . Ugello rotante mangiasporco
 - . Kit sabbatura
 - . Sonda lava tubazioni
 - . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze.