

SERIE TECNOIL TC 600

La soluzione definitiva per la manutenzione di macchine utensili e cnc

Il TC600 è l'aspiratore più potente della gamma dedicata al recupero ed alla separazione dell'olio dal truciolo. Una macchina pensata per le applicazioni più impegnative come la necessità di mantenere quotidianamente e in tempi ristretti più macchine utensili CNC. Turbina da 11 Kw con elevato valore di depressione, capacità di raccolta liquido di 600 litri e truciolo di 75 sono parametri che pongono questo modello al vertice della sua categoria.

La robustissima struttura portante può essere movimentata in modo autonomo o inforcata con muletto come pure il contenitore di recupero dei trucioli che è staccabile dal corpo della macchina e gestibile in autonomia per lo scarico. La vasca di recupero dei liquidi separati e filtrati viene svuotata in due minuti dalla pompa in dotazione. La manutenzione delle macchine utensili non sarà più un problema.



TIPO DI SPORCO

Liquidi, olii misti a trucioli o liquidi fangosi o densi

IMPIEGO CONSIGLIATO

Manutenzione veloce macchine utensili, svuotamento vasche, separazione del materiale solido-liquido recuperato, re immissione in vasca del refrigerante filtrato

Caratteristiche tecniche

	u.m	TC 600
Alimentazione	V - Hz	400 - 50 (avviamento stella triangolo)
Potenza installata	W	11.000
Motori	n. / tipo	1 / turbina
Depressione max.	mmH2O	5.100
Portata d' aria max.	m3 / h	520
Bocchettone ingresso Ø	mm	70
Capacità cestello di recupero solidi	lt	75 - su carrello trasportabile
Capacità fusto recupero liquidi	lt	610
Galleggiante chiusura aspirazione	tipo	elettrico
Sistema filtrante	tipo	3 D SUPERWEB polipropilene
Trattenimento	media filtrazione	20 micron
Sistema di scarico	tipo	pompa
Portata di scarico	lt / min	300
Aspirazione e scarico in continuo	possibilità	si
Rumorosità	dB(A)	78
Dimensioni (Lu x La x H)	cm	195 x 72 x 195
Peso	kg	405

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

SERIE TECNOIL TC 600

Struttura robusta

La robusta struttura portante su ruote, inforcabile con il muletto, ospita la testata, la camera filtrante, il contenitore di recupero dei trucioli e la vasca-serbatoio dotata di sportello di ispezione. Due maniglioni di trasporto, quattro robuste ruote industriali con copertura resistente all'olio e freno facilitano la movimentazione e lo stazionamento in sicurezza.

Potente aspirazione

L'aspirazione è affidata a una turbina soffiante a canale laterale, con un accoppiamento diretto tra albero motore e girante che non richiede alcuna manutenzione e la rende idonea al servizio continuativo e prolungato. Una valvola limitatrice di vuoto interviene a protezione del motore per impedire surriscaldamenti.

Massima protezione

Un filtro in polipropilene per liquidi posto in aspirazione, garantisce una efficiente filtrazione dell'olio aspirato; un ulteriore filtro in spugna plastica blocca il passaggio della maggior parte dei liquidi nebulizzati. Il filtro SUPERWEB 3D primario è un filtro speciale idro-oleo repellente che garantisce la massima protezione del motore da nebbie oleose.

Facile svuotamento

L'intervento del galleggiante elettrico blocca l'aspirazione rendendo possibile lo svuotamento della macchina. Il contenitore di recupero solidi, staccabile e trasportabile, bascula per un semplice svuotamento dei trucioli recuperati. Il liquido filtrato contenuto nella vasca viene estratto con una pompa separata in due minuti.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Accessori e ricambi originali

- . KIT FILTRO PPL (in aspirazione) trattamento fino a 300 micron
- . cartuccia idro-olio repellente
- . tuboflex in poliuretano rinforzato con spirale in rame per olii e trucioli abrasivi
- . tuboflex antiolio