

SERIE PULSAR 515 - 429

Aspiratori per polveri nocive o tossiche

La serie PULSAR SOCAF è espressamente realizzata per l'aspirazione di residui tossici o pericolosi.

Queste particolari applicazioni richiedono macchine che garantiscano l'abbattimento ed il trattamento di tutte le particelle nocive.

Gli aspiratori Serie PULSAR sono certificati per tale utilizzo.

CLASSE H (rischio elevato) per separare tutte le polveri con valori limite di esposizione in funzione del volume occupato, incluse le polveri cancerogene e patogene.



 **TIPO DI SPORCO**

Polveri classificate come pericolose o nocive

 **IMPIEGO CONSIGLIATO**

Pulizie generali in condizioni di sicurezza
Interventi di bonifica (es. amianto)

Caratteristiche tecniche

	u.m	PULSAR 515 H	PULSAR 429 H
Alimentazione	V - Hz	230 - 50	230 - 50
Potenza installata	W	1.200 max	2.400 max
Motori	n. / tipo	2 / bistadio	2 / bistadio
Depressione max.	mmH2O	2.470	2.470
Portata d' aria max.	m3 / h	210	420
Bocchettone ingresso Ø	mm	40	40
Capacità fusto di recupero	lt	33	62
Filtro primario standard	tipo	cartuccia	cartuccia
Superficie filtrante	cm2	12.000	12.000
Classe di filtrazione	categoria	H	H
Sistema di raccolta polveri	tipo	sacco in tessuto non tessuto	sacco in tessuto non tessuto
Rumorosità	dB(A)	72	72
Dimensioni (Lu x La x H)	cm	38 x 38 x 65	55 x 60 x 96
Peso	Kg	12	21

SERIE PULSAR 515 - 429

Struttura

Gli aspiratori sono montati su un robusto carrello in materiale plastico antiurto con ruote. I fusti sono realizzati in acciaio INOX con bocchettone ad aggancio rapido. La testata è dotata di ganci ad alta resistenza e di una guarnizione speciale per migliorare la tenuta del fusto alla fuoriuscita delle polveri.

Aspirazione

L' aspirazione è sviluppata da potenti motori bistadio: uno sul modello 515 e due sul modello 429 e garantiscono una alta resa aspirante. Sono ospitati insieme agli interruttori, le spie di alimentazione e di intasamento del filtro in una testata insonorizzata con materiale fonoassorbente.

Filtrazione

Particolare attenzione per la sicurezza di operatore e ambiente e' stata posta nel filtro e nel sistema di carico della polvere recuperata. Il filtro primario a cartuccia è certificato in classe H, il materiale viene raccolto in un sacco in tessuto non tessuto con valvola di chiusura per l'estrazione in sicurezza.

Versatilità d'impiego

Questi aspiratori assicurano una grande affidabilità anche per utilizzi intensivi. Robusti ma nel contempo leggeri e facili da movimentare e trasportare sono facilmente spostabili dove sia necessario. Pur se molto semplici da utilizzare garantiscono un'alto livello di sicurezza per gli operatori.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . filtro assoluto hepa /h14
- . sacco filtro di recupero
- . tappo bocchettone di sicurezza
- . Kit accessori Ø 40 mm
- . Tubo flex Ø 40 mm 2,5 metri

ACCESSORI

- . Sacchi in tessuto cat. H
- . Filtri in carta