

VAPOR 3000 A PLUS

VAPOR 9000 A

Pulizia e sanificazione industriale con aspirazione

La linea VAPOR SOCAF realizza attraverso la generazione di vapore a pressione costante, una efficace rimozione di ogni tipo di sporco organico o grasso e la sanificazione di tutte le superfici resistenti all'acqua e alle temperature elevate, in poco tempo, con poco sforzo e nel pieno rispetto dell'ambiente perchè senza l'utilizzo di prodotti chimici inquinanti.

L'aspirazione dei residui sciolti garantisce igienizzazione e risultati perfetti, permettendo inoltre l'utilizzo separato delle funzioni di vaporizzazione e aspirazione.

La costruzione professionale con l'impiego di componenti di alta qualità, rispondenti alle principali normative di sicurezza internazionali, la robusta scocca realizzata in INOX AISI 304 inattaccabile dalla corrosione e i sistemi di protezione presenti rendono questi generatori molto produttivi e affidabili oltre che assolutamente sicuri per gli utilizzatori.

Una gamma completissima di accessori appositamente studiati e tutti in dotazione consente di affrontare ogni possibile applicazione con successo.



UTILIZZO IN CONTINUO
Oltre le 8 ore

IMPIEGO
Pulizie di fondo, rimozione di sporchi e grassi organici o minerali, sanificazione di attrezzature e superfici.

Caratteristiche tecniche

	u.m	VAPOR 3000 A PLUS	VAPOR 9000 PLUS
Alimentazione	V - Hz	230 - 50	400 - 50
Potenza installata	W	3.300	10.000
Potenza caldaia	W	3.000	9.000
Caldaia	tipo	INOX 304 a doppia resistenza	INOX 304 a doppia resistenza
Capacità caldaia	lt	2,7	5
Riempimento e alimentazione caldaia	tipo	auto riempimento automatico	auto riempimento automatico
Pressione max. in caldaia	bar	6	7,5
Temperatura max. in caldaia	°C	155	180
Motore di aspirazione	tipo	bistadio convogliato tangenziale	bistadio convogliato tangenziale
Potenza motore di aspirazione	W	1000	1000
Portata d' aria	Lt/sec	47	47
Possibilità di erogare detergente	-	si	si
Capacità serbatoio detergente	lt	5	20
Capacità serbatoio acqua	lt	5	5
Materiale scocca	tipo	INOX AISI 304	INOX AISI 304
Lunghezza tubo iniezione-aspirazione	mt	4	5
Comandi su impugnatura	tipo	Bassa tensione 12V	Bassa tensione 12V
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	500 x 450 x 850	660 x 650 x 970
Peso	kg	28	45

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

VAPOR 3000 A PLUS VAPOR 9000 A

Caratteristiche generali

Macchine di costruzione professionale con componenti di alta qualità e rispondenti a tutte le principali normative di sicurezza internazionali.

“SCOCCA

Carrozzeria in acciaio inox 18/10. Spessore 12/10 omologata TÜV.

Caldaie

Caldaie di sicurezza in acciaio INOX AISI 304 dotate di fondello in alluminio con trattamento anticorrosione che incorpora le resistenze pressofuse. Auto riempimento in automatico dell'acqua con pompa dedicata.

Aspirazione

Con potente motore a due stadi e vasca di recupero polveri con filtraggio ad acqua.

“EROGAZIONE DETERGENTE

Da serbatoio esterno con sistema venturi.

“CONTROLLO VAPORE

Con manopola di regolazione.

Sicurezze

Manometro controllo pressione, pressostato, due termostati di sicurezza, sonda di controllo mancanza d'acqua, comandi in bassa tensione 12V.

“ACCESSORI

Realizzati in materiale plastico caricato ad alta resistenza.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Tubo iniezione aspirazione mt.4 (su 3000) e mt.5 (su 9000)
- . Kit accessori completo per superfici verticali e orizzontali, pulizie di particolari, fughe e vetri

ACCESSORI DISPONIBILI

- . Pistola SANIPOWER per erogazione vapore saturo a 180 °C