

NEBULIZZATORI 24 LT E 50 LT

I nebulizzatori 24LT - 50LT sono pensati per la nebulizzazione atossica di liquidi detergenti a bassa densità. Sono quindi adatti per il lavaggio, la lubrificazione di automezzi e la distribuzione di olii disarmanti in ambito industriale e alla nebulizzazione di disinfettanti per l'agricoltura, l'allevamento, il giardinaggio. La particolarità di questi sistemi è di realizzare nella nebulizzazione minuscole gocce del fluido utilizzato (detergente o altro) in modo che il prodotto possa rimanere aggrappato alle superfici irrorate ottimizzando la sua azione con un minor consumo dello stesso.



VERSIONI IN ACCIAIO VERNICIATO 24LT. / 50LT. VERSIONI IN ACCIAIO INOX 24LT.

Riempiti con liquido e pressurizzati con aria 6 - 8 bar, operano autonomamente senza necessità di collegamento continuo alla rete d'aria compressa.

Da non usare con liquidi infiammabili o corrosivi.

Completi di:

- Indicatore di livello.
- Imbuto con bordo anti Riflusso per evitare la fuoriuscita del liquido durante la fase di riempimento del serbatoio.
- Pistola nebulizzatrice per qualsiasi momento, prolungando la durata del filtro stesso, prevenendone la saturazione e conseguente riduzione delle prestazioni di aspirazione.