

BR 752

Prestazioni, affidabilità e grande economia di gestione

La lavasciuga BR 752 è un modello di versatilità, ergonomia ed affidabilità per la manutenzione ordinaria quotidiana di superfici medio-grandi

La estrema compattezza e manovrabilità e il minimo raggio di sterzata ne consente l'utilizzo anche in aree congestionate.

Equipaggiata con un nuovo e rivoluzionario sistema (brevettato) di testata lavante traslante collegata meccanicamente allo sterzo. Questo sistema permette alla testata di spostarsi verso l'interno della curva per un'asciugatura ottimale anche in assenza di paraspruzzi laterali.

La semplicità di uso per l'operatore e' massima : con il sistema ONE-TOUCH un solo tasto predispone tutte le funzioni di lavaggio.

Tutti i comandi sono posizionati all'interno dello sterzo in modo da rendere immediatamente visibili tutte le funzioni operative.

Un sistema di sicurezza automatico taglia la velocità in curva aumentando la sicurezza di guida.

La pressione lavante è regolabile elettronicamente da un attuatore per consentire prestazioni di lavaggio ottimali in ogni condizione di sporco a terra.



METRATURA
Dagli 800 ai 1500 mq.
liberi

TIPO DI SPORCO
Lavaggio quotidiano
veloce di spazi medio-
grandi anche molto
ingombri

Caratteristiche tecniche

	u.m	BR 752
Alimentazione	V	24
Potenza installata	W	1.520
Capacità di pulizia	mq/h	4.260
Larghezza pista di lavaggio	mm	710
Larghezza tergipavimento	mm	890
Potenza motore di aspirazione	W	420
Spazzole	n / tipo	2 / disco
Diametro spazzole	Ø mm	355
Pressione spazzole	Kg	con regolazione elettronica da 32 a 50
Velocità rotazione spazzole	giri/min	230
Potenza motore spazzole	W	2 x 400
Serbatoi soluzione / recupero	lt	80 / 80
Trazione	tipo	motoruota anteriore
Potenza motore di trazione	W	300
Velocità	km / h	6
Pendenza massima superabile	%	2
Rumorosità	dB (A)	< 60 (modalità silenziosa)
Peso a vuoto senza batterie	Kg	177
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.360 x 810 x 1.200

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

BR 752

Struttura ad alta resistenza

Montata su un telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a polvere è realizzata in PHD stampato in rotazionale è inattaccabile dalla corrosione e offre una grande resistenza a urti e sollecitazioni meccaniche.

MOTORI E PERNI SPAZZOLA COLLEGATI DIRETTAMENTE

Massima efficienza e resistenza senza sistemi di trasmissione.

Piatto spazzole sollevabile e traslabile in collegamento allo sterzo

Un attuatore elettronico controlla l'abbassamento del piatto per predisporre la macchina al lavoro e il suo sollevamento per facilitare la movimentazione in presenza di gradini o dislivelli. In fase di lavaggio la testata rientra automaticamente in curva in modo da interagire con la traslazione del tergilavaggio e non lasciare tracce di bagnato.

Vaschetta di trattenimento nel serbatoio di recupero

Facilmente ispezionabile, trattiene i detriti aspirati ed evita che il condotto di scarico si otturi.

MOTORE DI ASPIRAZIONE PROTETTO

Il motore è posizionato in un vano separato dal serbatoio di recupero ed è salvaguardato da un filtro e da un galleggiante meccanico che a serbatoio troppo pieno chiude l'aspirazione.

TERGIPAVIMENTO CON ATTUATORE

Discesa e sollevamento del tergilavaggio sono controllate da un attuatore. In retromarcia il tergilavaggio si solleva automaticamente.

Trazione arresti sicuri

La potente moto ruota anteriore opera sull'asciutto garantendo una trazione sicura. Le ruote posteriori anti-traccia di grande diametro e sezione assicurano una ottima stabilità in ogni condizione di lavoro. Il freno elettromeccanico assicura arresti immediati in tutta sicurezza.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA EROGAZIONE SOLUZIONE

Consente di controllare ed ottimizzare i consumi di acqua e detergente.

SPAZZOLE FLOTTANTI CONTROROTANTI

Flottando sui perni seguono al meglio le difformità del pavimento per garantire un lavaggio perfetto.

STACCO E ATTACCO AUTOMATICO DELLE SPAZZOLE

Azionata da un pulsante consente un facile cambio e controllo delle spazzole.

PRESSIONE SPAZZOLE VARIABILE

Un tasto consente di aumentare o diminuire tramite un attuatore elettronico la pressione lavante a terra per aumentare la capacità di lavaggio in presenza di sporco pesante o per rispettare un pavimento delicato.



UN SOLO COMANDO PER LAVARE (ONE TOUCH)

Un solo pulsante comanda tutte le funzioni di lavaggio (discesa e rotazione spazzole, aspirazione, erogazione della soluzione) per la massima semplicità di impiego.

VOLANTE CON COMANDI INTEGRATI

Tutte le funzioni operative e di controllo sono inserite in una plancia posizionata al centro del volante. In questo modo l'operatore non toglie mai le mani dallo sterzo durante il lavoro.



Nuovo sistema di testata lavante traslabile collegata meccanicamente con lo sterzo: quando l'operatore sterza a sinistra, la testata si sposta a sinistra (lo stesso avviene sul lato destro). Il tergilavaggio segue la testata garantendo una perfetta asciugatura anche in caso di curve strette. Si sgancia in caso di contatto con eventuali ostacoli.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- .. Spazzole PPL per lavaggi di manutenzione
- .. ACCESSORI
- .. Dischi trascinatori
- .. Dichi abrasivi
- .. Lampeggiante
- .. Lamine asciugatura anti olio