

# SERIE SRL SUPER 200, 201, 250

Pronte per i lavori pesanti.

La gamma SRL SUPER è destinata a lavori giornalieri importanti e può soddisfare le esigenze degli utilizzatori professionali con grandi carichi di lavoro che vogliono una macchina sempre pronta e in grado di risolvere ogni necessità.

Dotate di componenti di alta qualità e di tutti i più aggiornati sistemi di protezione queste idropulitrici per lavaggi intensi possono contare su un alto livello di affidabilità e di durata nel tempo.

Un quadro comandi semplice ed intuitivo, con spie di segnalazione e allarme anomalie rende facile il controllo delle funzioni di lavoro.

Una robusta struttura in materiale plastico ad alta resistenza meccanica, inattaccabile dalla corrosione, ospita i serbatoi per gasolio, detergente e anticalcare, la componente tecnica e quella elettrica. I due maniglioni di trasporto facilitano gli spostamenti della macchina dove è necessario il suo impiego.



**UTILIZZO IN CONTINUO**  
Oltre 8 ore

**IMPIEGO CONSIGLIATO**  
Lavaggi intensi anche continuativi con l'impiego di acqua calda.

## Caratteristiche tecniche

	u.m	SRL S 200	SRL S 201	SRL S 250
Alimentazione	tipo	elettrica	elettrica	elettrica
Tensione	V - Hz	400 - 50	400 - 50	400 - 50
Potenza installata	W	7.300	9.700	8.700
Motore	tipo	professionale 4 poli	professionale 4 poli	professionale 4 poli
Regime rotazione motore	giri/min	1.450	1.450	1.450
Raffreddamento motore	tipo	acqua	acqua	acqua
Pompa	tipo	in linea	in linea	in linea
Pistoni	n - tipo	3 -ceramica	3 -ceramica	3 -ceramica
Movimento pistoni	tipo	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle	albero bielle manovelle
Temperatura max. acqua in ingresso	°C	140	140	140
Portata max. acqua in uscita	lt/h	900	1.260	900
Pressione max. acqua in uscita	bar	200	200	250
Possibilità di regolare la portata		si	si	si
Capacità serbatoio gasolio	lt	22	22	22
Capacità serbatoio detergente	lt	22	22	22
Peso	kg	169	171	173
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.250 x 690 x 890	1.250 x 690 x 890	1.250 x 690 x 890

Via Trieste, 14  
24046 OSIO SOTTO (BG)  
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli  
25014 CASTENEDOLO (BS)  
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120  
20017 MAZZO DI RHO (MI)  
T +39 02 9390440

# SERIE SRL SUPER 200, 201, 250

## Pompa in linea

Pompa con sistema a bielle e albero a gomiti per il movimento dei pistoni. Maggiore affidabilità sotto sforzo e lunga durata.

### "MOTORE 4 POLI 1.450 RPM

Bassa velocità di rotazione del motore. Minore usura dei componenti in esercizio con maggior durata nel tempo.

### "MOTORE/ POMPA ACCOPPIATI CON PARASTRAPPI

Giunto elastico parastrappi tra motore e pompa. Attenua le variazioni di carico nell'accoppiamento e allunga la vita utile del gruppo.

## Tenute ad alta temperatura

Guarnizioni ad alta resistenza per ingresso acqua calda. Queste tenute consentono di ricevere acqua riscaldata fino a 80°C senza danni per la pompa.

### "TOTAL STOP TEMPORIZZATO 24V PER L' ARRESTO AUTOMATICO DELLA POMPA

Assicura lo stop automatico del motore dopo 30 secondi dal rilascio della pistola .per proteggere la pompa da surriscaldamento in fase prolungata di by-pass e per migliorare il risparmio energetico.

## Gabbia perimetrale

La gabbia perimetrale di protezione in tubolare di acciaio con staffa per il sollevamento e cofano inox, offre la massima protezione alle componenti, consente un rapido e sicuro sollevamento in quota, Il cofano ripara e protegge quadro e motore elettrico.

### "ATTACCHI PORTA CAVO ELETTRICO, PORTA LANCIA E PORTA TUBO AP

Aiutano a mantenere perfetta la postazione di lavoro con razionalità e risparmio di tempo. Macchina e dotazioni sempre in perfetto ordine.

## Ruote di grande diametro di tipo industriale con freno

4 ruote Ø 300 mm. Facilitano la movimentazione della macchina anche sui fondi piu' sconnessi. Il freno di stazionamento stabilizza la posizione di lavoro in sicurezza.

"INNESTI INGRESSO E USCITA ACQUA IN OTTONE ALLINEATI  
 Predisposti per il montaggio rapido dei tubi sono a prova di corrosione. La posizione semplifica messa in opera e manutenzione a fine lavoro.

### "LANCIA CON SNODO CENTRALE

Consente un rapido interscambio senza attrezzi con altri terminali.



## Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



## Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



## Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



## Accessori e ricambi originali

- . Tubo AP R2 metri 10
- . Pistola e sicura antinfortunistica
- . Lancia con snodo girevole terminale INOX e ugello AP
- . filtro a cartuccia in ingresso

### ACCESSORI

- . Ugello rotante mangiasporco
- . Kit sabbatura
- . Sonda lava tubazioni
- . Terminali INOX e tubi AP di varie lunghezze