

COMBI 22

Per un lavaggio veloce senza spazzare

La COMBI 200 R è la lavasciuga ideale per il lavaggio quotidiano di manutenzione su pavimenti ad alta percorrenza. La testata lavante con doppio rullo spazzola ha anche una funzione pre-spazzante: i rulli convogliano in un cassetto di recupero il piccolo sporco in spessore non aderente. In questo modo è possibile procedere al lavaggio senza essere costretti a scopare preventivamente il pavimento. Ideale per palestre, scuole, show room, piccoli supermercati.

È molto semplice da utilizzare anche per gli operatori meno esperti. Un quadro comandi intuitivo consente di governare con grande facilità e in sicurezza tutte le funzioni operative della macchina.

La trazione elettronica la rende leggera da muovere anche su lunghi cicli di lavoro in continuo mentre la forza lavante esercitata dalla testata e regolabile su due valori di pressione assicura ottimi risultati di pulizia anche in presenza di sporco particolarmente difficile da rimuovere.



METRATURA
Da 400 a 1.000 mq. liberi

TIPO DI SPORCO
Lavaggi veloci di superfici medie anche senza spazzare

Caratteristiche tecniche

	u.m	COMBI 22
Alimentazione	V	24
Potenza installata	W	1.330
Capacità di pulizia	mq/h	2.020
Larghezza pista di lavaggio / spazzaggio	mm	505
Larghezza tergapavimento	mm	750
Potenza motore di aspirazione	W	550
Spazzole	n / tipo	2 / rulli
Diametro spazzole	Ø mm	110
Pressione spazzole	Kg	20 - 40
Velocità rotazione spazzole	giri/min	750
Potenza motori	W	1 x 650
Serbatoi soluzione / recupero	lt	50 / 50
Trazione	tipo	Motodifferenziale asse ruote posteriori
Potenza motore di trazione	W	130
Velocità	km / h	4
Pendenza massima superabile	%	3
Rumorosità	dB (A)	< 72
Peso a vuoto senza batterie	Kg	105
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	1.160 x 610 x 1.060

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

COMBI 22

Struttura ad alta resistenza

Il telaio di supporto è realizzato in acciaio elettrosaldato di grande spessore ed è trattato con sistemi di protezione contro l'ossidazione per garantire una lunga durata nel tempo.

I serbatoi di recupero dello sporco e della soluzione con funzione di vano batterie sono realizzati in polietilene inattaccabile dalla corrosione.

STOP AUTOMATICO FUNZIONI A FERMO MACCHINA

Al rilascio del comando di avanzamento la macchina arresta automaticamente l'aspirazione, la rotazione delle spazzole e l'uscita di acqua.

Movimentazione e arresto in sicurezza

La movimentazione avviene attraverso un potente moto differenziale sull'asse delle ruote posteriori, con funzione di freno elettromeccanico al rilascio del comando.

Un sistema di sicurezza anti schiacciamento protegge l'operatore da manovre non corrette.

QUADRO COMANDI INTUITIVO

Le funzioni di controllo sono raggruppate su un cruscotto e sono facilmente leggibili ed intuitive.

Sistema di lavaggio a doppio rullo con cassetto di raccolta

Due rulli spazzola provvedono ad un efficace lavaggio su ogni tipo di sporco.

Sui lati del piatto spazzole sono posizionate delle gomme para spruzzi che trattengono l'acqua a centro spazzola eliminando spruzzi indesiderati e la convogliano verso il centro del tergilavaggio. Posteriormente un cassetto di raccolta trattiene il piccolo sporco spazzato evitando in questo modo che possa arrivare al tergilavaggio influenzando sull'asciugatura.

Ampio accesso al serbatoio di recupero sporco

Semplifica la pulizia a di fine lavoro, un galleggiante elettronico blocca automaticamente l'aspirazione a serbatoio troppo pieno.

SERBATOI DI RECUPERO SPORCO SOLLEVABILE PER ISPEZIONE

Il serbatoio può essere sollevato in modo da offrire un facile accesso al vano batterie e ai motori per la manutenzione ordinaria e per facilitare gli interventi tecnici.

SOLO UTILIZZI AUTORIZZATI

L'avviamento della macchina avviene con il consenso di una chiave per impedire eventuali impieghi non autorizzati.



Serbatoio rialzabile per un comodo accesso al vano batterie.



Quadro comandi ordinato e completo con chiave di accensione che impedisce gli utilizzi non autorizzati. Sicura antischiacciamento per la sicurezza dell'operatore.



Il tergilavaggio parabolico assicura una asciugatura perfetta. Le lamine sono riutilizzabili sui quattro lati per ridurre i consumi.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- . Rulli spazzola per lavaggio di manutenzione
- . Doppia chiave di accensione
- ACCESSORI
- . Rulli spazzola differenziati
- . Lamine asciugatura anti olio.