

SERIE VIP 45C E 45B

Imbattibili negli spazi ingombri

Queste lavasciuga riescono ad unire grande produttività ad estrema agilità in lavoro.

Possono svolgere lavaggi impegnativi su superfici aperte con grande velocità. Si fanno poi apprezzare per la loro estrema maneggevolezza, grazie ai tergi pavimento coassiale al piatto spazzole, riuscendo a lavare ed asciugare perfettamente anche in spazi ridotti o molto ingombri.

Semplice e veloce la manutenzione ordinaria con il serbatoio di recupero asportabile manualmente per un accesso immediato ai componenti.

Comandi semplificati e facili da intuire sulla versione C, dotata di serbatoi di capacità superiore.

La versione B a batteria dispone di una serie di sistemi per il controllo delle funzioni ed il risparmio energetico normalmente disponibili solo su macchine di categoria molto superiore.

Un ulteriore vantaggio che semplifica la gestione ordinaria di questa versione (B) è data dalle batterie AGM esenti da manutenzione e controllo e dal carica-batterie elettronico posizionato a bordo macchina per una ricarica facilitata.



METRATURA
Dai 200 ai 500 mq. liberi

IMPIEGO
Lavaggio di spazi medi liberi o ingombri quando la velocità di esecuzione e' un fattore importante

Caratteristiche tecniche

	u.m	VIP 45C	VIP 45B
Alimentazione	V	230 - 50 Hz	24
Potenza installata	W	550	700
Capacità di pulizia	mq/h	860	1.720
Larghezza pista di lavaggio	mm	432	432
Larghezza tergipavimento	mm	570	570
Potenza motore di aspirazione	W	300	300
Spazzole	n / tipo	1 / disco	1 / disco
Diametro spazzole	Ø mm	432	432
Pressione spazzole	Kg	19	19
Velocità rotazione spazzole	giri/min	170	140 - 100 mod. ECO
Potenza motore spazzole	W	250	400
Serbatoi soluzione / recupero	lt	35 / 35	25 / 25
Trazione	tipo	meccanica sulla spazzola	meccanica sulla spazzola
Potenza motore di trazione	W	-	-
Velocità	km / h	passo operatore	passo operatore
Pendenza massima superabile	%	2	2
Rumorosità	dB (A)	< 67	< 67-63 in mod. silenziosa
Peso a vuoto senza batterie	Kg	64	58
Dimensioni (Lu x La x H)	mm	933 x 570 x 1.250	933 x 570 x 1.250

Via Trieste, 14
24046 OSIO SOTTO (BG)
T +39 035 4876054

Via dei Ponticelli
25014 CASTENEDOLO (BS)
T +39 030 2732674

Via De Gasperi, 120
20017 MAZZO DI RHO (MI)
T +39 02 9390440

SERIE VIP 45C E 45B

Struttura ad alta resistenza

Realizzata in PHD stampato in rotazionale è inattaccabile dalla corrosione e offre una grande resistenza a urti e sollecitazioni meccaniche.

“ PIATTO SPAZZOLE SOLLEVABILE

Comandato da un pedale, facilita la movimentazione della macchina in presenza di gradini o dislivelli.

Stacco automatico della spazzola

Azionato da un pulsante consente un facile cambio e controllo delle spazzole.

“ CONTROLLO ELETTRONICO DELLA EROGAZIONE SOLUZIONE
 Consente di controllare ed ottimizzare i consumi di acqua e detergente.

Motore di aspirazione protetto

Il motore è posizionato in un vano separato dal serbatoio di recupero ed è protetto da un galleggiante meccanico che chiude l'aspirazione a serbatoio pieno.

“ TERGIPAVIMENTO CON LAMINE RIUTILIZZABILI
 Le lamine facilmente smontabili senza attrezzi possono essere utilizzate sui quattro lati.

Stop automatico e funzioni a fermo macchina

Al rilascio della leva di comando, la macchina arresta automaticamente rotazione spazzola e uscita di acqua.

“ QUADRO COMANDI COMPLETO
 Il piantone integra un cruscotto completo, ben leggibile con comandi intuitivi e a portata di mano.

“ SERBATOIO DI RECUPERO DELL' ACQUA FACILMENTE RIMUOVIBILE

Il serbatoio è facilmente asportabile a mano, consente un immediato accesso alle batterie e facilita la pulizia del condotto di aspirazione.

“ SISTEMA ECO MODE (VERSIONE B)

Il sistema ECO MODE, azionabile con un tasto, consente un immediato risparmio energetico in fase di lavoro. Abbassa il regime di rotazione della spazzola, silenzia l' aspirazione e riduce il consumo di acqua aumentando l' autonomia di lavoro delle batterie (fino a 4 h).

“ FILTRO A VASCHETTA SUL CIRCUITO DELLA SOLUZIONE
 Facilmente ispezionabile e lavabile protegge l'elettrovalvola dall' ingresso di sporco

“ CONTROLLO LIVELLO SOLUZIONE

Un indicatore esterno consente di verificare il livello della soluzione.



“ MOTORE E PERNO SPAZZOLA COLLEGATI DIRETTAMENTE
 Massima efficienza e resistenza senza sistemi di trasmissione.

“ SPAZZOLA FLOTTANTE
 La spazzola flotta sul perno per seguire al meglio le difformità del pavimento e garantire un lavaggio sempre perfetto.



Pronto intervento

Siamo sempre disponibili per un intervento rapido, anche presso la vostra sede. I nostri tecnici specializzati garantiscono il pronto intervento in sole 48 ore dalla chiamata del cliente, e possono prendere in carico richieste ancora più veloci in caso di urgenza.



Manutenzione programmata

La nostra manutenzione programmata fornisce un supporto ideale per i nostri clienti, che possono fissare uno o più interventi l'anno con i nostri tecnici specializzati. Un parco macchinari sempre controllato permette di salvaguardarne più a lungo le prestazioni e garantire gli obiettivi stabiliti.



Noleggio

Offriamo possibilità di noleggio sia per il breve che per il lungo periodo. Soluzioni flessibili e personalizzate in linea con le esigenze del cliente, che a fronte di un canone fisso eliminano la preoccupazione della gestione del parco mezzi.



Dotazione standard

- Spazzola PPL per lavaggi di manutenzione
- Disco trascinatore
- Batterie 12V AGM senza manutenzione
- Caricabatteria elettronico 24V a bordo macchina
- ACCESSORI
- Dichi abrasivi